

# OS型卧式蜗壳双吸中开泵

产品名称	OS型卧式蜗壳双吸中开泵
公司名称	张家港市峰超机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:峰超 型号:OS 材质:铸铁
公司地址	中国 山东 淄博市 博山区中国泵都广场H10
联系电话	86 0533 4231565 13608942522

## 产品详情

品牌	峰超	型号	OS
材质	铸铁	性能	不阻塞
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	半开式叶轮	叶轮吸入方式	双吸式
流量	100-11600 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	1只
扬程	20-200 ( m )	汽蚀余量	5 ( m )
排出口径	80-1000mm ( mm )		

### 特点

os单级双吸轴向中开离心泵是我公司引进国外先进技术研制开发的高效产品，与原s、sa、sh型双吸离心泵相比，优势突出，是理想的替代产品。

os系列泵内置式密封润滑结构，密封环水对泵密封系统的润滑、冲洗更为直接、有效。直线型的外观并在盖上附加强筋，内置式密封润滑结构使泵整体结构浑然一体，灵活的结构设计更使泵精美大方。

os系列泵吸入口与吐出口均在泵体下，这样可以在不拆卸系列管路的情况下取出转子，维修方便，大部分泵体采用双流道设计，以减小径向力。泵体、泵盖均采用树脂砂板模造型，保证了外观及流道尺寸及泵的水力效率（不同于一般s、sh干模砂造型）。叶轮进行动平衡，确保了泵的运行平稳，噪声降低。轴缩短轴间距，增加轴径，以延长轴承和机械密封的使用寿命，轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。轴套可根据不同用户的需求可采用多种不同材料，以防止轴的磨损和锈蚀。轴封采用填料密封或机械密封，可以在不拆卸泵盖的情况下更换密封装置。轴承及润滑采用油脂润滑。

### 用途

该泵广泛用于自来水厂、空调循环用水、灌溉、排水泵站、电站、市政工程供水系统、消防系统、船舶工业，还可用于炼油工业、民用建筑给排水，暖通制冷、冶金、化工制药等领域。

## 工作条件

泵出口直径dn : 80-1000mm流量q :  $6910\text{m}^3/\text{h}$ 扬程h : 200m

工作温度t : 105摄氏度固体颗粒 : 80mg/l

工作允许压力 : 2.5mpa许用试验压力 : 3.75mpa

## 型号意义

## 型谱图