

DLG50系列立式多级离心泵

产品名称	DLG50系列立式多级离心泵
公司名称	张家港市峰超机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:峰超 型号:DLG50 材质:不锈钢
公司地址	中国 山东 淄博市 博山区中国泵都广场H10
联系电话	86 0533 4231565 13608942522

产品详情

品牌	峰超	型号	DLG50
材质	不锈钢	性能	卫生
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	40-60 (m3/h)	叶轮数目	2-8只
扬程	20-104 (m)	汽蚀余量	2 (m)
吸入口径	100 (mm)	排出口径	100 (mm)

型号含义/definitionofmodel

dlg50-12 × 6

dlg-----高速系列立式多级离心泵

50-----流量

12-----单级扬程

8-----级数

性能范围

流量:q=40~60m3/h

扬程:h=20~104m

转速：2950r/min

液体温度:-15 ~120

电源: 一般情况下,50hz,380v

性能材质说明

1、安装方法：一般水泵机组安装在同一基础层上。

2、进出水口位置：两种，一种进出水口位置在同一水平面上，另一种进水口位于底座上，出水口位于电机座上，可做0°，90°，180°，270°安装。

3、轴向推力的承受方式：水泵采用带推力轴承的立式电机驱动,水泵转子的重量及轴向推力由电机内的推力轴承承受。

4、导轴承的润滑方式：自润滑：若水泵所输送的介质为清洁的液体，导轴承可直接利用输送的介质进行润滑。

5、推力轴承的润滑：推力轴承一般采用稀油润滑(小型泵也可采用油脂润滑)。

6、水泵及电机联轴器采用刚性联轴器：若轴向推力由电机承受，则水泵与电机采用刚性联轴器联接。

7、配用动力：配用带推力轴承的立式电机直联驱动。

*主要零部件如叶轮、导流器、泵轴用不锈钢制造*底座、电机座为铸铁件*采用硬质合金水润滑轴承及机械密封*采用刚性联轴器传动*体积小、重量轻、抗腐蚀*振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长*高效节能、外形美观

产品应用/productapplication

该系列水泵是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度，流量和压力范围。qdl系列适用于无腐蚀性液体，qdln系列适用于轻度腐蚀性液体。广泛应用于锅炉配套给水系统、水处理系统、清洗喷淋系统、消防增压系统，还可用于热水循环、高层建筑供水、灌溉、空调冷却，化工等行业。

运行条件/operationcondition

不含固体颗粒或纤维的液体。 液体温度：常温型-15 ~+70 热水型+70 ~+120 环境温度：最高+40 海拔：最高+1000m当泵在环境温度大于40 或海拔高于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。严禁水泵无水运转，检查确保不会/没有处于汽蚀状态。

电机/motor

如用户不作要求，本厂提供水泵的电源要求均为380v、50hz。但根据用户要求，可提供特殊频率（50hz、60hz）、特殊电压（110v~660v）的电源用泵，亦可配备防爆电机，防潮、防湿电机。

