

QDL30系列轻型不锈钢立式多级离心泵

产品名称	QDL30系列轻型不锈钢立式多级离心泵
公司名称	张家港市峰超机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:峰超 型号:QDL30, QDLN30 材质:不锈钢
公司地址	中国 山东 淄博市 博山区中国泵都广场H10
联系电话	86 0533 4231565 13608942522

产品详情

品牌	峰超	型号	QDL30, QDLN30
材质	不锈钢	性能	卫生
用途	增压泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	25-35 (m ³ /h)	叶轮数目	2-15只
扬程	22-195 (m)	汽蚀余量	2 (m)
吸入口径	65 (mm)	排出口径	65 (mm)

型号含义/definitionofmodel

qdl(n)30-12 × 9

qdl-----轻型立式多级离心泵

(n)----- (普通型略)过流部分为不锈钢

30 -----流量

12-----单级扬程

9-----级数

性能范围

流量:q=25~35m³/h

扬程:h=22~195m

液体温度:-15 ~120

电源: 一般情况下,50hz,380v

性能材质说明

- 1、安装方法：一般水泵机组安装在同一基础层上。
- 2、出水口位置：一般情况下，出水口位于基础层之上，如用户需要也可位于基础层之下。
- 3、轴向推力的承受方式：水泵采用带推力轴承的立式电机驱动,水泵转子的重量及轴向推力由电机内的推力轴承承受。
- 4、导轴承的润滑方式：自润滑：若水泵所输送的介质为清洁的液体，导轴承可直接利用输送的介质进行润滑。
- 5、推力轴承的润滑：推力轴承一般采用稀油润滑(小型泵也可采用油脂润滑)。
- 6、水泵及电机联轴器采用刚性联轴器：若轴向推力由电机承受，则水泵与电机采用刚性联轴器联接。
- 7、配用动力：配用带推力轴承的立式电机直联驱动。

*主要零部件如叶轮、导流器、泵轴用不锈钢制造*底座、电机座为铸铁件*采用硬质合金水润滑轴承及机械密封*采用刚性联轴器传动*体积小、重量轻、抗腐蚀*振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长*高效节能、外形美观

产品应用/productapplication

该系列水泵是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度，流量和压力范围。qdl系列适用于无腐蚀性液体，qdln系列适用于轻度腐蚀性液体。广泛应用于锅炉配套给水系统、水处理系统、清洗喷淋系统、消防增压系统，还可用于热水循环、高层建筑供水、灌溉、空调冷却，化工等行业。

运行条件/operationcondition

不含固体颗粒或纤维的液体。 液体温度：常温型-15 ~+70 热水型+70 ~+120 环境温度：最高+40 海拔：最高+1000m当泵在环境温度大于40 或海拔高于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。严禁水泵无水运转，检查确保不会/没有处于汽蚀状态。

电机/motor

如用户不作要求，本厂提供水泵的电源要求均为380v、50hz。但根据用户要求，可提供特殊频率（50hz、60hz）、特殊电压（110v~660v）的电源用泵，亦可配备防爆电机，防潮、防湿电机。