

S45500镍板特点

产品名称	S45500镍板特点
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	执行标准:国标、军标、航标 标准:DIN、ASIM等 厚度:0.05-200mm
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

镍基合金S45500特性S45500有机化学有效成分碳.....0.05%
 max.镍.....7.50/9.50% 锰.....0.50%
 max.钛.....0.80/1.40% 磷.....0.040%
 max.铌,坦.....0.10/0.50% 硫.....0.030% max.铜.....1.50/2.50% 硅.....0.50%
 max.钼.....0.50% max. 铬.....11.00/12.50% S45500特性镍板 『S45500』 S45500
 上海市凯冶金工业属感谢你们的浏览,本网页面将要为您解释究竟S45500
 有什么原材料、有什么材料,详尽给予S45500成分、强度、相对密度、S45500..

Hastelloy(哈氏) : Hastelloy C, C-22, C-276, C-2000, C-4, G-3, G-30, G-35, B-2, B-3
 Incoloy(因科洛伊) : Incoloy800H(No8810), 800HT, 825, 901, 925, 926 (AL-6X N)
 Inconel(因科耐尔) : Inconel600, 601, 625, 718, 690, 725, X-750
 Monel(蒙乃尔) : Monel400, K-500

高温合金 : GH2132, GH3030, GH3039, GH3128, GH4145, GH4169.....
 尿素溶液级钢 : 725LN/310MoLN/S31050, 724L/316LMoOd 特殊不锈钢:904L, 1.4529, Nitronic40/50/60, S21800, S20910, XM-19, SUH660, 1.4122, 1.4301, 1.4462, 1.4435, 318, 0Cr16Ni5Mo/1.4418, 0Cr13Ni5Mo/F6NM, FV520b 铝合金 : GR1、TR270C、GR5、GR11

耐热钢 : 2535Nb, RA330, 253Ma, 314, 310S, 309Si2 1.4835 1.4845 S30815 ; 非常马氏体 : 654SMo/S32654, 254SMo/F44, Alloy20#铝合金/N08020, 28#铝合金, 31#铝合金, 59#铝合金, N08026, N08367 ; 非常双相钢 : S32760/F55, S32750/F53 S32550/F61, 329/F52, CD4MCu, F51/F60/2205, S21953/3RE60 ; 沉积硬底化钢 : 17-4PH(630), 17-7PH(631), 15-5PH (S15500), 15-7Mo (S15700 ;

园钢:每米净重(kg)=0.00617 × 直径 × 直径(注:螺纹钢材和园钢同样)

镀锌扁钢:每米净重(kg)=0.00785 × 薄厚 × 边宽

管件:每米净重(kg)=0.02466 × 壁厚 × (直径-壁厚)

家具板材:每米净重(kg)=0.785 × 薄厚不锈钢棒家具板材

购买表明：

(1) S45500非晶带材：不此外分切，1kg起批；如需此外分切，5kg起批（30kg以上完全免费分切，30kg下列另缴纳30元分条费）；

(2) S45500线缆：5kg起批，独特规格型号定做视实际情况而定；

(3) S45500家具板材：（金属薄板），1张起订；（热轧带钢）可零切订；

(4) S45500棒料：小直径5kg起批，如需几支试件，另视状况而定缴纳样品费；中大直径1条起批；

(5) S45500管件：小直径5kg起批，如需几支试件，另视状况而定缴纳样品费；中大直径1条起批；

S45500电焊焊接特性；S45500实际有什么原材料

S45500热处理工艺标准；S45500抗压强度

S45500跟啥型号类似；S45500阀座材料 详尽讲解

S45500不锈钢回收高清图；S45500抗压强度

S45500等同于哪些型号；S45500铸钢件火吗

S45500上海市凯冶（材料）运营美、欧、日各种炼钢厂的高温合金及镍基耐腐蚀铝合金。供应方式有：板、管、棒、焊接材料、管材、铸钢件等。关键品类有Inconel600，Inconel601，Inconel625，Inconel690，InconelX-750/718 UNS N07718镍Ni201/Ni200、哈氏合金C-276/C-22/C-2000/C-4/B-3/G30，Incoloy825，Incoloy800，Incoloy800L，Incoloy800H，Incoloy800HT，Incoloy840/20 蒙乃尔合金、MONEL 400/K-500 (2.4668)等高镍合金。

该铝合金在815~870 有较高的抗压强度和抗应力松弛工作能力、优良的耐热性和耐蚀性、在冷暖不断更替功效底下较高的疲劳极限及其优良的成型性和电焊焊接性。关键供货热轧和冷拔棒料、冷轧板材、非晶带材及冷金属拉丝材。用以涡轮机涡、叶面、持续高温标准件、管箍、密封环及弹性元件等。镍基高温合金按加强方法有固溶强化型铝合金和沉积加强型铝合金。1、固溶强化型铝合金具备一定的高温抗压强度，优良的抗氧化性，耐热浸蚀，抗冷、热疲惫特性，并有优良的可塑性和电焊焊接性等，可用以生产制造操作温度较高、承担内应力并不大(每平方厘米几千克力，见表1)的构件，如气轮机的发动机燃烧室。