

小弧形防尾随AB互锁门

产品名称	小弧形防尾随AB互锁门
公司名称	佛山市南海纳格玛自动门有限公司
价格	.00/个
规格参数	纳格玛:整套门 NGM-01:纳格玛 佛山:金属
公司地址	佛山市南海区狮山官窑刘边村东头厂房
联系电话	18923227464

产品详情

小弧形防尾随AB互锁门

纳格玛小弧形防尾随AB互锁门具有特殊的智能,密封,互锁,占用空间小等特点.广泛应用于食品厂,安检,商务办公等场所.

本公司生产的防尾随AB互锁门,具有多种规格,方案可供客户选择,并为客户定制化生产.

整体框架采用专用的全铝合金型材结构,外表氟碳喷涂.美观大方,安全稳定.下传动设计,结构紧凑,按装检查方便快捷.

电器设备全部按照工业级设计要求。通过触摸屏可选择各种运行模式：单项进入，双向通行，双门打开，锁门。并能通过触摸屏检查所有传感器信号的工作状态。

显控触摸屏显示人体的体重，工号信息。管理员可输入员工的工号，体重信息。语音提示功能，使产品更人性化。访客二维码，允许外来人员在经过管理员远程同意的情况下，用手机开门。

产品技术资料：

一，规格。

1，外直径： 双扇 1300MM，1200MM，1100MM（全玻璃）

单扇 1100MM，1000MM

2，冒头： 300MM，200MM，20MM（水晶结构）

3，高度： 客户要求（小于2900MM）

4，底盘： 120MM

二，种类及运行动作。

1，员工通道防尾随AB门。

进入模式：有人----A门打开----人进入---A门关闭----人脸识别----体重检测----人脸体重判别通过----B门打开----B门关闭---允许下一个人进入。

----人脸体重判别不通过---超过15秒---语音提示退出---A门打开----人退出----A门关闭---允许下一个人进入。

出门模式：有人----B门打开----人进入----B门关闭----A门打开---人通过---允许下一人进入。

2，风淋室防尾随AB门。

进入模式：有人----A门打开----人进入---A门关闭----人脸识别----体重检测----人脸体重判别通过----风淋15秒----风淋完成----B门打开----B门关闭---允许下一个人进入。

----人脸体重判别不通过---超过15秒---语音提示退出---A门打开----人退出----A门关闭---允许下一个人进入。

3，安检检测防尾随AB门。

进入模式：有人----A门打开----人进入---A门关闭----人脸识别----金属检测----人脸，金属判别通过----B门打开----B门关闭---允许下一个人进入。

----人脸金属判别不通过---超过15秒---语音提示退出---A门打开----人退出----A门关闭---允许下一个人进入。

三，外包饰

氟碳喷涂，不锈钢

四，整体结构

全铝合金框架结构，水晶全玻璃结构。

五，配套识别系统

人脸，指纹，密码，ID卡，体重，二维码，金属检测（可选）

六，安全功能。

消防接口，断电双门打开（选配专用锂电池后备电源）。

七，语音提示。

八，电源

交流220V，50Hz,300W.

九，工作环境

温度-20-----+40.

十，运行效果

开门时间小于3秒，关门时间小于4秒。

十一，WIFI手机可改写LED显示屏

十二，其他特殊要求

可按客户要求设计。包括机械，电子，软件。

配置清单：

序号

名称

型号

品牌

产地

用途

个数

备注

1

可编程控制器

H1U-0806MR-XP

汇川

中国

体重调取及保存

1

2

体重检测软件

纳格玛

佛山

人员跳动判断及检测

3

FPX0 -L14R

松下

门体运行方式处理

4

门体运行软件

通过信号检测，判断打开关闭AB门

5

单显触摸屏

GT02

显示信号的状态，各种运行模式选择

6

触摸屏软件

通过232和PLC通讯

7

显控触摸屏

显控

输入，显示工号和体重

8

通过232和H1U通讯

9

人脸识别

中控

人脸指纹检测判别

10

二维码

中国

二维码识别

11

韦根转换模块

调取韦根信号

12

称重485模块

调取重量信息

13

紧急按钮

博克

应急开门信号

14

红外传感器

比业

瑞士

人体感应

2

15

称重模块

称重传感器

4

16

24V开关电源

明纬

台湾

提供24V直流电源

17

5V开关电源

提供LED电源

18

12V开关电源

提供12V直流电源

19

电源开关

人民

交流220V总开关

20

LED屏

手机WIFI改写屏

21

直径65射灯

欧普

4

22

直流无刷电机

门体开关驱动

23

无刷电机驱动器

无刷电机驱动控制

24

尾传动轮

2

25

同步带

S8M-15

纳格玛

26

同步带轮

同步带支撑

27

门体连接件

8

28

玻璃

8MM

弯弧钢化

8

29

铝合金型材

国标专用型材