

## 外墙多孔砖 黄山多孔砖 红四方|样式众多

产品名称	外墙多孔砖 黄山多孔砖 红四方 样式众多
公司名称	中盐安徽红四方新型建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东循环经济示范园宏图大道东段
联系电话	18556532788 18556532788

### 产品详情

多孔砖墙身可预留孔洞和竖槽，但不允许预留水平槽，女儿墙除外，也不得临时用机械工具凿洞或，方孔多孔砖，以免破坏墙体。多孔砖注意事项：砌体灰缝应横平竖直，外墙多孔砖，水平灰缝和竖向灰缝的厚度为8mm到12mm，砌体水平灰缝砂浆饱满度不能小于百分之八十；竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，多孔砖多少钱一立方米，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5mm到12mm之间。多孔砖在该类砌体墙面留置水平沟槽，则减少块体有效承载截面过多，影响砌体强度。且在垂直荷载作用下，易造成该部位过大的偏心受力，对砌体承载极为不利，故不得在该类砌体表面留置水平沟槽。

多孔砖孔的尺寸小而数量多，空心砖孔的尺寸大而数量小；多孔砖常用于承重部位，空心砖常用于非承重部位。多孔砖竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5-12mm间。多孔砖注意事项：砌体应上下错缝，内外搭接，砖柱不得采用包心砌法。砌体接槎时，接槎表面必须清理干净，浇水湿润并应填实砂浆，保持灰缝平直。

多孔砖的应用，将有助于减少和烧结粘土砖的生产使用，对于改善环境，保护土地资源和推进墙体材料革新与建筑节能，黄山多孔砖，以及“禁实”工作的深入开展具有十分重要的社会和经济意义。不同材料做成的多孔砖各有各的优势，煤研石多孔砖砖坯性能好，产品周期短、强度高、用燃料少，又能利用工业废料。多孔砖竖向灰缝可采用加浆填灌或顶

头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5-12mm间。

外墙多孔砖-黄山多孔砖-红四方|样式众多由中盐安徽红四方新型建材科技有限公司提供。中盐安徽红四方新型建材科技有限公司位于安徽省合肥市肥东循环经济园宏图大道东段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽红四方在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。安徽红四方取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽红四方全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。