

保菲粘合剂 矿粉粘合剂 干压粘结剂 矿粉粘合剂

产品名称	保菲粘合剂 矿粉粘合剂 干压粘结剂 矿粉粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

矿粉粘合剂

新型型煤复合粘结剂是替代传统的型煤粘结剂，经化学反应制得该产品是有机聚合物聚合改性而成，矿粉粘合剂，外观为浅黑色颗粒超细粉末，水不溶物<15%，粒度200目达90%，无害。

产品优点：1. 与传统的腐植酸粘结剂比较，在胶结作用，吸附作用，机械强度，热稳定性，反应活性，固定碳含量等方面均有大幅度提高，具有一定的固硫，改善燃烧性能作用，原料来源广，无二次污染，符合环保要求，制备工艺简单，有助于改善工艺等特点。应用领域主要做型煤的主要设备有破碎、搅拌、成型、烘干等系列设备。2.

使用方便，成型率高，型煤强度好，该复合粘结剂的形状为粉末固体状，适用于我国南北方各种气候条件，而采用传统的腐植酸粘结剂，在南方比较潮湿的气候条件下，由于型煤水分大而造成机械强度大幅度下降，从而影响了型煤的成团质量。

矿粉粘合剂

萤石粉球团粘合剂：

我公司生产各种指标要求的萤石球粘合剂，矿粉粘合剂 石墨压球粘结剂，符合特钢、普钢、不锈钢的冶炼要求。

物理性质。

1、外观：灰色粉末。

2、炭化温度：230 ，矿粉粘合剂 干粉粘结剂，燃烧温度：375 。燃烧生成物主要为CO₂和H₂O。

二、化学性质。

1、成分：主要原料棉花，加酸、碱等化学溶剂，经一系列复杂的化学反应而成。

2、胶体性质：复合型粘结剂溶解于水后形成具有一定浓稠度和粘结力的淡黄色透明胶体，胶体稳定性强，不易分解，可保存较长时间不变质。添加比例为1%-2%，即一吨萤石粉需添加粘合剂10公斤-20公斤左右。添加量小，不降品位，不增碳，不增灰。

矿粉粘合剂

铁矿球团生产中所用原料配比的确定，钢渣粉压球粘合剂，主要取决于以下几个方面

(1) 根据原料的物理和化学性能。原料(主要指铁精矿粉)的物理性能，如 粒度、比表面积、亲水性等。对成球过程和生球质量有较大不利影响的，应适当控制配入量，并需要胚乳部分其他原料来进行改善。

(2) 根据原料的来源。球团生产一般采用本地矿山生产的原料。在特殊情况下，需要使用部分外地或进口原料(铁精矿粉、黏结剂或添加剂)，配料比应控制在较低的范围內。

(3) 根据原料的供应情况。由于受到矿山的贮量、开采、选矿能力及交通运输的影响，可根据到厂原料的供应量来确定配料比。

保菲粘合剂(图)-矿粉粘合剂 干压粘结剂-矿粉粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。保菲粘合剂——您可信赖的朋友，公司地址：河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区，联系人：刘经理。同时本公司还是从事萤石粘合剂，萤石球团粘合剂，萤石粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。