

矿粉粘合剂 石墨压球粘结剂 保菲粘合剂 矿粉粘合剂

产品名称	矿粉粘合剂 石墨压球粘结剂 保菲粘合剂 矿粉粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

矿粉粘合剂

除尘灰按照除尘设置的需要和性质，大致可分成两类：烟气除尘灰和环境除尘灰。工艺除尘灰则是高温物化反应的产物，形成于高温之中，其理化性质发生变异，矿粉粘合剂 石墨压球粘合剂，利用难度较大，对生产危害较大。钢厂除尘灰中含有大量的铁元素，外运不仅易造成扬尘污染，而且造成了铁元素流失。可以通过冷压成型，使除尘灰作为炉料循环利用，除尘灰中物质成分复杂，我公司针对除尘灰的化学以及物理特性，有针对性的研发了适用于除尘灰冷压成型的冷压球团粘合剂。

矿粉粘合剂

型煤粘结剂的特点及使用方法

- 1.根据煤质不同，添加量范围为百分之一到百分之二，添加量小，使用时节省了运输成本。
- 2.主要成分为碳水化合物，燃烧后全部生成二氧化碳和水，无磷硫等有害物质的排放，做到了真正的清洁无污染，达到型煤燃烧气体排放标准。
- 3.操作简便，矿粉粘合剂 干粉压球粘结剂，将粘合剂与煤粉充分搅拌混合之后加水搅拌，矿粉粘合剂 石墨压球粘结剂，随即便可以进行使用生产，方便快捷。
- 4.湿球强度较好，成型率高。适用于立式烘干窑和卧式烘干窑，且烘干破碎率低，干球两米抗摔三次以上，承受100公斤以上压力不碎。

钢厂氧化铁皮压球粘合剂使用方法：复合型为粉料，属于高吸水量、高纯度的聚合物，作为粘结剂使用时，应先溶解于水做成胶体后再添加到粉料中去，可以有效发挥粘结效力。（有些客户在使用时直接以粉料形式添加到其他物料中，再加水搅拌）。

钢厂氧化铁皮压球粘合剂具体使用方法：

一 加到其他物料中，再加水搅拌。

具体使用方法：

一、钢厂氧化铁皮压球粘合剂

- 1、直接加入干粉：将复合粘结剂均匀加入物料中，矿粉粘合剂，物料与粘合剂的比例一般为100:1。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。
- 2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。
- 3、搅拌均匀后，即可压球。

矿粉粘合剂 石墨压球粘结剂-保菲粘合剂-矿粉粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司在合成胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，保菲粘合剂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事球团粘合剂，冷压球团粘合剂，冷压球团粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。