

# 轮扣出租报价 浩丰顺达公司 上海轮扣出租

产品名称	轮扣出租报价 浩丰顺达公司 上海轮扣出租
公司名称	北京浩丰顺达建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-B193
联系电话	13601154495 13601154495

## 产品详情

### 轮扣式脚手架的主要特点

产品标准包装，维护保养少，装卸快捷，上海轮扣出租，运输方便，易于保管。

使用寿命比带扣的脚手架高很多，一般可使用10年以上，因弃用连接。部件经久耐磨，即使锈蚀也不影响拼拆使用。

浩丰顺达——专注轮扣租赁，架子管租赁，盘扣租赁，架子搭设，架子盘扣回收，轮扣出租公司，舞台架搭设产品，我们公司始终以客户至上，诚信经营为宗旨，脚踏实地，努力奋进的精神与新老朋友携手合作创造更大的业绩。

### 轮扣式脚手架施工作业条件

- 1、根据工程的结构形式、层高等，确定立杆及横杆的长度（型号）等，并根据材料周转的要求购买或租赁足够的搭设材料。
- 2、现场有足够数量的普通钢管及扣件，以备搭设剪刀撑等构件。
- 3、支撑面要有足够的强度，并有立杆有良好的接触，以利于力的传递。
- 4、楼层放线已完毕。
- 5、立杆搭设位置已标定。

6、已做好支模架施工方案并经审核、审批通过，并对工人进行了针对性的技术交底。

## 轮扣式脚手架施工注意要点

### 1、模板支架的构造要求

(1) 立杆之间必须按步距满设双向水平杆，确保两方向足够的设计刚度；

(2) 梁和楼板荷载相差较大时，轮扣出租报价，可以采用不同的立杆间距，但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

### 2、立杆步距的设计

(1) 当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时，可以采用等步距设置；

(2) 当中部有加强层或支架很高，轴力沿高度分布变化较大，可采用下小上大的变步距设置，但变化不要过多；

(3) 高支撑架步距以0.9--1.5m为宜，不宜超过1.5m。

### 3、架体整体性的设计

(1) 高大模板工程严禁采用轮扣式脚手架，支撑架高度应 ≤ 5m；

(2) 在任何情况下，高支撑架的顶部和底部（扫地杆的设置层）必须设水平加强层，水平加强层设置水平斜杆或剪刀撑；

(3) 支模架必须具备纵横向4跨以上连续单元体；不符合立杆间距的部位，采用扣件式钢管支模架搭设，并与其它架体完整连接。

### 4、剪刀撑的设计

(1) 沿支架四周外立面应满设剪刀撑，剪刀撑采用扣件式钢管搭设；

(2) 中部可根据需要并依构架框格的大小，每隔10--15m设置。

### 5、顶部支撑点的设计

(1) 支撑应采用顶托方式，禁止水平杆直接承受竖向荷载；

(2) 模板支架立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm，轮扣出租哪家好，可调托座插入立杆长度不得小于250mm；U型支托的螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm。

### 6、支撑架搭设的要求

(1) 确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求；

(2) 地基支座的设计要满足承载力的要求。

## 7、施工使用的要求

(1) 精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载，尽量采用由中部向两边扩展的浇筑方式；

(2) 严格控制实际施工荷载不超过设计荷载，对出现的超过较大荷载要有相应的控制措施，钢筋等材料不能在支架上方堆放；

(3) 浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况及时解决。

轮扣出租报价-浩丰顺达公司-上海轮扣出租由北京浩丰顺达建筑设备租赁有限公司提供。北京浩丰顺达建筑设备租赁有限公司位于北京市房山区城关街道顾八路1区1号-B193。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩丰顺达在其它中享有良好的声誉。浩丰顺达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩丰顺达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。