

耐可化工 陶瓷三丫环 陶瓷梅花环填料 陶瓷蝴蝶环/双丫环

产品名称	耐可化工 陶瓷三丫环 陶瓷梅花环填料 陶瓷蝴蝶环/双丫环
公司名称	江西耐可化工设备填料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:耐可化工 型号: 16 产地:江西
公司地址	江西省萍乡市上栗县彭高镇（江西省动漫产业园）
联系电话	15879458910 13507996183

产品详情

简介

陶瓷三丫环作为一种较为常用且常见的工业填料，其外观是经过独特的设计加工和处理的。同时也算是一种散堆填料，其高径比约为二比一，内部设有一个或三个“Y”型隔板。

陶瓷三丫环设计的特点是增加了比表面积，还提高了汽液分散的性能，并且令到汽液接触。陶瓷三丫环是历经了多道工序以及各项严格的质量测试而凝结而成。不同的是，这款填料主要以高岭土与石英、长石等为原料，经配料、球磨、真空练泥、模具设计、挤压成型、干燥、烧结等加工而成。

陶瓷梅花环填料是对陶瓷鲍尔环结构的改进，主要以当地高铝低铁优质粘土、加入一定量的湖南界牌泥、长石、石英及成型助剂、脱模剂等原料，经严格科学配方，采用适宜的生产工艺制备而成的一种硅酸铝质塔填料，产品颜色均匀，瓷质致密，耐温度高，急冷急热性能好。特别具有优异的耐化学腐蚀性能。

产品结构优点

陶瓷梅花环填料是我公司通过采用高超的技术将两上层次的梅花环连接起来中间留有一定的空隙，保持气液可以顺利通过。通过机械模具挤压，连结在一起，成为一体，这样使环的强度得到了保证。同时提高了填料的比表面积，使气液分散均匀。

陶瓷梅花环主要特点在于做两个大小不同重叠的多等分梅花环，在两层梅花环之间有多个衔接点，瓷质梅花环型填料因特殊的结构形式不会使液体造成壁流或沟流现象，从而使喷淋密度均匀，流速较快，通气量增大，它的比表面比其它填料高2-4倍，使它的传质效率高。耐腐蚀、耐酸碱 强度高、耐磨性好

，比重小，强度高，空塔装填时不存在破损，可延长大修周期。由于比重小，可减轻塔的重量，延长塔的使用时间。

简介

陶瓷填料具有的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸（HF）以外的各种无机酸、而且，抗老化，可在各种高、低温场合使用，可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。