

吨袋称重包装机-供应螺旋吨袋称重包装机-上海干粉包装机-的价格

产品名称	吨袋称重包装机-供应螺旋吨袋称重包装机-上海干粉包装机-的价格
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉体敞口袋包装机采用单螺旋给料结构，采用变频器无级调速加精高度控制阀控制速高度和精高度，结合多重加密、排气、除尘技术，对流动性不佳的粉料进行敞口袋包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1. 采用螺旋配合精高度控制阀控制给料，变频器无级调速，包装过程中为物料加密、排气。2. 精高度称重传感器，吊挂净重式计量。3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

进行吹扫，特别是有腐蚀性、易燃、易爆的物料，特别是两种物料容易产生化学反应的情况下，吹扫功能可以降低危险性。底灌灌装适用类型：针对于灌装过程中易起泡沫、易产生静电的物料，推荐使用底灌方式，如苯酚、丁二醇、环氧丙烷、醇醚等。广志25L油漆桶自动灌装机
自动压盖罐装机机体材质：碳钢烤漆&不锈钢SUS304机体，不锈钢SUS316L灌及过流管路；可调机构：灌高度、限位机构、气动式锁盖机构、扭力高度等可调 使用电源：AC220V 50/60HZ
0.1KW 使用气源：0.5~0.7 Mpa 灌装容量：5kg-30 kg 分高度值：10g / 20g 食品行业液体物料。 产品适用：适用于化工、食品、日化等行业一般性液体物料之灌装，特别在涂料、油漆、树脂等行业得到了广泛的应用。管连接过滤器和乳胶漆灌装机接口。2、对于无过滤要求，且放料口距地面超过60厘米+桶的距离3厘米以上，可直接将放料口与灌装机接头部分对接。广志自动化提醒大家，隔么泵和过滤器客户可自行选购或者从公司一并购买，可选择马口铁桶气动封盖或者塑料桶气动压盖。乳胶漆灌装设备怎么安装