

北京车间纳米涂层隔热板—沧州中拓防腐瓦批发

产品名称	北京车间纳米涂层隔热板—沧州中拓防腐瓦批发
公司名称	沧州中拓冷弯成型设备有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:中拓 型号:ZT-CGW035 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区四号路
联系电话	15613740026

产品详情

合成树脂瓦的特性：

一、色彩：合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。

二、优异的抗负载：具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，也不会产生表面损失及断裂现象。

三、隔音效果好：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，合成树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

四、抗冲击，耐低温性能好：具有较强外承受能力。经试验1公斤钢球从3M高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

五、优异的耐腐蚀性：可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

六、保温隔热性能优异：因此，在不考虑加保温层的情况下，隔热保温性能仍能达到效果。

七、自清洁性能优：表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

八、体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能,即使温度变化较大,瓦的伸缩也能被自身消化,从而确保几何尺寸稳定.

九、优异的防水性能:合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水,不存在微孔渗水问题.产品宽

度比传统瓦度45%,屋面接缝少,因此比传统的防水性能大大提高.

十、 优异的绝缘性能:合成树脂瓦是绝缘产品,遇到意外放电也会无损.

十一、 耐火性强:属难燃材料.

十二、 安装快捷:有效宽度960mm,铺装效率高;重量轻,容易装卸;安装配件齐全。