

# 语音呼叫电缆HAVP-13\*32\*0.15+4\*48\*0.2

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 语音呼叫电缆HAVP-13*32*0.15+4*48*0.2 |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂                     |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:天津        |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区                      |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514        |

## 产品详情

本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆，主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，电缆的工作环境温度为-30 ~ +60 ，敷设环境温度不低于-5 。

### 电缆型号表示方法

#### 1) 绝缘的类型与代表符号

Y--实芯聚烯烃绝缘

#### 2) 金属屏蔽带的类型与代表符号

A--涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套

#### 3) 结构特征符号及表示意义

T--石油膏填充

C--自承式

#### 4) 电缆外护层形式与代表符号

23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层HYAP23铠装屏蔽通信电缆铠装通信电缆铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）铠装屏蔽通信电缆HYAP23铠装通信电缆用途：铠装屏蔽通信电缆HYAP23铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。