

1152芯ODF光纤配线架-三网四网配线柜生产厂家

产品名称	1152芯ODF光纤配线架-三网四网配线柜生产厂家
公司名称	宁波创辰通信设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	创辰通信:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63615667 15988616688

产品详情

1152芯ODF光纤配线架-三网四网配线柜生产厂家随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也发生巨大的变化1152芯ODF光纤配线架-三网四网配线柜生产厂家ODF光纤配线架智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,ODF光纤配线架也成为人们提高生活质量和工作效率,1152芯ODF光纤配线架-三网四网配线柜生产厂家创造出更多物质财富,精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了*新,*高的要求。1152芯ODF光纤配线架-三网四网配线柜生产厂家而目前ODF光纤配线架信市场技术水平参差不齐,大多业主不清楚综合布线质量要求,使用后造成许多不便。笔者通过ODF光纤配线架数十年从事通信线路设计与通信施工管理的工作实践经验,谈谈如何合理进行ODF光纤配线架布线设计与施工。

【产品型号】：CC-GPX01-II

【生产厂商】：创辰通信

【产品材质】：冷轧板材质。

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

综合集装架提供19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置ODF、DDF、MDF单元板，构成综合配线柜，为通信网远端局和模块局提供理想的配线设备

模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；

系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列**的光器件产品，并能提供系统的解决方案；

人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；

标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积*参与行业的各种技术规范的修订；

*化：*技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

依据标准：

YD/T778-2006《光纤配线架》

使用条件：

工作温度：-10 ~+40

贮存温度：-25 ~+55

相对湿度： 85%(+30)

大气压力：70kPa~106kPa

适用性指标：

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

功能：

具有光缆固定和保护功能；

具有光缆终接功能；

调线功能；

光缆纤芯和尾纤的保护功能。

机架高度：

满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

光电性能：

机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿 , 无飞弧。

光纤连接器损耗 0.5dB

插入损耗 0.2dB

回波损耗 : FC/PC>40dB、 FC/UPC>50dB、 FC/APC>60dB

插拔性寿命 : >1000次

机械性能 :

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套 , 纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

光缆进入机箱 , 曲率半径大于光缆直径的15倍。