

# 宁波高配置伺服快速卷帘门供应

产品名称	宁波高配置伺服快速卷帘门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

宁波高配置伺服快速卷帘门供应

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门

快速卷帘门和普通卷帘门一样，需要通过电机来实现升降，因此在使用中要注意规范和安全。如遇到需要重新启动的话，机器的马达是会自动开启的，这时候人不要太靠近，以免发生意外。而机器的散热座、电阻等使用过程中会正常发热的元件不要用手去触摸，以防烫伤。卷帘门是可以手动控制的，如果停电了可以用手摇杆来开门。

快速卷帘门性能特点：

- 1、电机速度：一般快速门卷帘速度在0.6-1.5米每秒，如果需要速度更快的则可选用伺服电机。
- 2、抗风性能：快速门的抗风性能主要是看门帘之间的抗风杆，抗风杆越多越粗抗风能力越强，但是也会加重门帘整体重量，减弱快速门升降的速度优势，两者是矛盾的存在。
- 3、耐用性：快速门减少了易损件的使用，结实而富有弹性的门帘非常耐用，可以防止强腐蚀性的侵蚀。高配置的产品可以达到500万次开启。

- 4、门扇能在全开、半开之间自行调整；搬运大件物品，只需遥控切换，可以使门常开不关，避免门体碰撞，所带来的门体、机器损坏。同时也能有效节约空调冷、暖气外流，及室外灰尘进入。
- 5、智能控制，多个端口接入各样的感应方式，兼容性也极强；微型电脑显示文字，可以知道快速门的运行状态如何；故障时出现会有数字，通过数字判断问题所在。
- 6、快速卷帘门模块化的设计，使得安装可以即插即用，省事方便，节奏型快，调线位很方便。

快速卷帘门保养注意的要点：

- 1、快速卷帘门需要保持干燥，电机的表面应保持清洁，进风口不可以进入尘土、纤维的阻碍，也就是要保持快速门运行环境的清洁。
- 2、如果快速门的电机连续性热保护停机，应该检查故障是否来自电机还是超负荷运行导致的触发保护装置。待消除故障后，方可投入运行。
- 3、电动机和汽车发动机一样，在经过长时间的运行后，需要有一个保养的阶段，电机在运行5000小时的时候，需要给电机补充或者更换润滑脂，运行中，出现轴承过热或者润滑变质，需要及时更换润滑脂。
- 4、快速门运行时的噪音明显增大，这可能是快速门的轴承的寿命到了极限，只需要更换轴承，就可以消除噪音。检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。

常见的快速卷帘门升降速度大都非常快，不像钢制卷闸门那样直接启动和停止，所以其运行过程一般需要变频器来控制电机的转速。其性能要求是整个上升过程越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，这一方法可以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这些性能标准也是衡量快速卷帘门性能好坏的一个重要指标。