

自动换位式双音圈点胶机 PTC

产品名称	自动换位式双音圈点胶机 PTC
公司名称	上海保领电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:PTC 型号:RD441
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区春申路3758号2-202
联系电话	86 021 54175473 13916105150

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	PTC
型号	RD441	电源电压	220 (V)
功率	150 (W)	空气源	7KGF

双音圈自动点涂胶机器人

产品型号:

ptc rd441

产品说明:

台面采用转台型齿杆式回转摆动气缸.利用气缸转动180度涂胶作业.避免了手动更换工件的繁铄.

适用于点, 直线, 圆弧以及任意不规则形状产品的点涂胶

精密步进驱动系统, 重复定位精度可达0.01毫米分辨率

采用高精密运动控制器, 人性化控制软件操作平台, 真正实现各种轨迹圆弧插补, 具有很高的动作精度

可直接读取autocad数据文件作为加工数据, 或采用直接示教编程, 根据实物确定点胶位置, 满足各种复杂形状要求

可适配efd, banseok, musashi, ptc等各款点胶机

基于windows的设定操作界面,方便加工产品的换型修改,可独立运行,免去pc配置等额外成本

规格参数:

型号	ptc rd441	
x/y/z轴操作范围	400x400x100 mm	
运行速度	x、y轴点到点	0-500mm / sec
	z轴 点到点	0-500mm / sec
	插补运动	0-500mm / sec
重复定位精度	0.01 mm	
最大加速度	0.4g	
最大载荷	台面 10 kg 横梁 6 kg	
外形尺寸(wxdxh)	570x570x490 mm	
驱动方式	细分型步进系统	
传动方式	步进电机	
控制模式	点到点、插补	
控制轴数	3轴	
外部接口	rs232	
输入输出	输入8, 输出8	
存储系统	flash, 非易失ram	
中央处理器	dsp	
裸机重量	约26kg	
电源	220 v / 50 hz	
消耗电量	150 w	
工作温度	0-40	
相对湿度	20-95%非凝露	