

三轴点胶机 PTC RD331

产品名称	三轴点胶机 PTC RD331
公司名称	上海保领电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:PTC 型号:RD331
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区春申路3758号2-202
联系电话	86 021 54175473 13916105150

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	PTC
型号	RD331	电源电压	220 (V)
功率	150 (W)	空气源	7KG
吐出时间调节	0.001 (S)	吐出频率	300 (次/分)
最小吐出量	0.005 (ml)		

适用于点、直线、圆弧以及任意不规则形状产品的点胶、涂胶精密步进驱动系统，重复定位精度可达0.01毫米分辨率采用高精度运动控制器，人性化控制软件操作平台，真正实现各种轨迹圆弧插补，具有很高的动态精度可直接读取autocad数据文件作为加工数据，或采用直接示教式编程，根据实物确定点胶位置，满足各种复杂形状要求运行速度可达500毫米/秒可适配efd、banseok、musashi、ptc等各款点胶机基于wi noows的设定操作界面，方便加工产品的换型修改可独立运行，免去pc配置等额外成本

规格参数：

型号	ptc rd331		
x/y/z轴操作范围	300x300x100 mm		
运行速度	x、y轴点到点	0-500mm / sec	
	z轴点到点	0-500mm / sec	
	插补运动	0-500mm / sec	
重复定位精度	0.01 mm		
最大加速度	0.4g		
最大载荷	台面 10 kg横梁 6 kg		
外形尺寸(wxdxh)	570x570x660 mm		
驱动方式	细分型步进系统		
传动方式	步进电机		
控制模式	点到点、插补		

控制轴数	3轴	
外部接口	rs232	
输入输出	输入8, 输出8	
存储系统	flash, 非易失ram	
中央处理器	dsp	
裸机重量	约44 kg	
电源	220 v / 50 hz	
消耗电量	150 w	
工作温度	0-40	
相对湿度	20-95%非凝露	