

消防给水涂塑钢管 消防用内外涂塑钢管 消防管件 四川成都厂家供应

产品名称	消防给水涂塑钢管 消防用内外涂塑钢管 消防管件 四川成都厂家供应
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:四川锦睿 型号:DN15-DN200 长度:6米
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

产品详情

产品名称：消防给水涂塑钢管

产品类别：消防涂塑钢管

应用领域：给排水管道工程

连接方式：沟槽连接 法兰连接

产品品牌：四川锦睿管业有限公司

产品说明：消防给水涂塑钢管是专对于给排水而研发的一种新型复合管材，该复合管道综合了各种管道的特点，既有钢管的钢度和硬度，又有塑料管的耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小等优点，是一款性价比非产品说明：消防涂塑钢管按涂覆形式分：内涂覆钢管；内外涂覆钢管。根据内涂层材料的不同分为：聚乙烯涂层钢管；环氧树脂涂层钢管。型号编制产品型号由产品代号、涂覆材料代号、涂覆形式、公称

一；产品介绍；

消防涂塑钢管按涂覆形式分：内涂覆钢管；内外涂覆钢管。根据内涂层材料的不同分为：聚乙烯涂层钢管；环氧树脂涂层钢管。型号编制产品型号由产品代号、涂覆材料代号、涂覆形式、公称通径、基管类别等组成。基管类别：焊接钢管，H；无缝钢管，W。公称通径（mm）涂覆形

式：内外涂覆，D；内涂覆：省略不标。内涂覆材料代号：环氧树脂，EP。自动喷水灭火系统用涂覆钢管。

示例：ZSPT-EPD/150-H表示基管为焊接钢管、公称通径为DN150mm的环氧树脂内外涂覆钢管。要求外观涂覆层应光滑平整，无划痕、无裂纹及针孔和粘附异物等缺陷。钢管外涂覆层应为红色。涂覆钢管上应有清晰、耐久性标志，标志内容应至少包括：产品型号、基管规格及壁厚、执行标准、生产企业名称或商标、生产日期或批号等。材料基管用于涂覆的钢管的材质、规格和尺寸应符合GB/T3091、

GB/T8163的规定。涂覆材料用于涂覆的环氧树脂粉末应符合相应国家标准或行业标准的规定。

二；产品规格；

消防给水涂塑钢管是专对于给排水而研发的一种新型复合管材，该复合管道综合了各种管道的特点，既有钢管的钢度和硬度，又有塑料管的耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小等优点，是一款性价比非常高的绿色节能管材。被广泛用在工业给排水、生活给排水、海水处理、暖通循环水及化工流体输送等领域，被称之为“优质绿色建材”称号。

涂层材料：环氧树脂、聚乙烯

产品颜色：红色、白色、蓝色和灰色（可根据客户要求选定颜色）

加工工艺：热浸塑、高压静电喷涂、滚塑、包塑

管道规格：DN15-DN2200（大可以加工到3200）

执行标准：CJ/T120-2008给水涂塑复合钢管

安全性能：均复合GB/T17219标准

冲击强度：255kg

胶化时间：120（200）

三；消防内外涂塑复合钢管产品的特点：

- 1.基管使用的是高质量的钢管，而内壁采用的是食品级别的卫生型涂料，因此内外涂塑复合钢管使用起来卫生、不会产生化学作用，是绿色型环保建材。
- 2.制作上采用的是同质热熔连接工艺，能够让您在较短的时间内完成安装的工作，简单便捷、省时省力。
- 3.导热的系数非常的低，仅仅只是金属管的50%。因此在热水输送的过程中，热损耗非常的小，具备良好的节能保温性能。
- 4.内外涂塑复合钢管整体的比重大概是钢管的10%，而抗压力的强度、耐冲击性、耐热能力和韧性却比钢管高，具备轻重量和高强度的特点。
- 5.内外部使用的特殊涂料，具备良好的光洁性，从而使得输送液体的时候能够产生的阻力较小，能够很好的减少能耗。
- 6.选用的材料，耐腐蚀性高，还可以避免使用过程中产生结垢的情况，能够杜绝发生管道堵塞以及产生

黄斑锈迹的情况。

7.使用寿命长。

四；连接方式；

沟槽连接涂塑钢管，涂塑钢管，又名钢塑复合管、涂塑复合钢管，是采用PE（改性聚乙烯）进行热浸塑或EP（环氧树脂）进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。连接便捷、维修简便。

消防涂塑钢管，以钢管为基管，外壁涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性粉末涂料，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的热塑性粉末涂料。

采用喷砂化学双重前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺，制成的给水内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高性价比产品。产品通过国家化学建材检测中心消防专业认证。

通过对钢管或镀锌管的涂塑防腐，解决了普通钢管埋地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。杜绝了管道堵塞及喷淋堵塞的现象，提高了管道的使用寿命，涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末，涂层的抗温性能优越，在长期使用中不燃烧，不软化。涂塑钢管兼具了普通钢管的高强度及塑脂产品的抗防腐性能。产品抗压性能达到0-5.0MPa。

五；消防涂塑钢管包装

直管的涂层复合管采用六角打捆包装，打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆，对外塑料涂层包装上保护层，焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证，合格证上应有以下内容：

- （1）产品名称、规格型号、数量、标准编号；
- （2）生产日期、批号；
- （3）矿用产品安全标志标识及证书编号；
- （4）检验标记；
- （5）生产厂名称、地址、电话、邮编。

消防涂塑钢管运输

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

消防涂塑钢管贮存

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~45 。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

