

车载安装40KW静音柴油发电机

产品名称	车载安装40KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载安装40KW静音柴油发电机如今，随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨，柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。车载安装40KW静音柴油发电机整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

柴油发电机组的存放、安装及使用地点的选择应符合下列条件：

- 1、机房宽敞明亮、通风良好、湿度低、环境温度 <40 ；
- 2、夜间工作应有良好的照明设备，室外使用应加防护罩，避免雨淋及暴晒；
- 3、环境应清洁，周围不准放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体的物品；
- 4、柴油机排气管应畅通，尽量避免管道过长或突然转弯。当排气管接至室外时，宜将外管向下倾斜少许，使管内凝结水分流出；
- 5、机组如不采用固定在基础上，可在底盘下垫以橡胶板以减小震动。

车载安装40KW静音柴油发电机为使吸入气缸的可燃混合气能迅速燃烧，以产生较大的压力，从而使发动机发出较大功率，必须在燃烧前将可燃混合气压缩，使其容积缩小、密度加大、温度升高，即需要有压缩过程。在这个过程中，进、排气门全部关闭，曲轴推动活塞由下止点向上止点移动1个行程，即压缩行程。此时混合气压力会增加到0.6-1.2MPa，温度可达600-700K。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包