

25KW四缸静音柴油发电机说明

产品名称	25KW四缸静音柴油发电机说明
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25KW四缸静音柴油发电机说明大泽动力认为在柴油发电机组工作过程中做到以下几点,能够有效地节约用油:

- 1.提高柴油发电机组冷却水的温度。提高冷却水的温度能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会降低,从而减少运动阻力,达到省油的效果。
- 2.保持柴油发电机组最好供油角 供油角偏移会造成供油时间过晚,导致耗油量大增。
- 3.保证柴油发电机组不漏油。柴油机输油管常因接头面不平,垫片变形或损坏而存在漏洞现象,这时采取以下方法能够有效解决上述问题:将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,矫正油管接头;增设柴油回收装置,用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,引导回油流入油箱。
- 4.油料用前进行净化。柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是:将买回柴油搁置沉淀2-4天再使用,可沉淀98%的杂质,如现买现用,应在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。
- 5.改变“大马拉小车”适当加大柴油机皮带轮,在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速,使流量,扬程增加,达到节能目的。
- 6.调整喷油器的喷油压力。

型号: TO28000ET

一:发电机参数:

- 1.额定功率: 25KW
- 2.备用功率: 26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸: 1450*865*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

25KW四缸静音柴油发电机说明静音柴油发电机主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用连轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机连接而成，25KW四缸静音柴油发电机目前使用刚性连接比较多些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用.传感器起接收和反馈各种信息的作用。