

深圳宝安消防不锈钢水箱生活不锈钢水箱304水塔储水箱

产品名称	深圳宝安消防不锈钢水箱生活不锈钢水箱304水塔储水箱
公司名称	广东跃鑫环保设备有限公司
价格	310.00/平方米
规格参数	材质:304不锈钢 品牌:跃鑫 型号:yuexin000512
公司地址	佛山市顺德区勒流街道冲鹤村富安工业区26-1号
联系电话	13612521108 13612521108

产品详情

跃鑫不锈钢水箱配件包含以下几个部分：

底板、侧板、顶板、人孔、扶梯、拉筋、进水口、出水口、排污口、溢流口、透气孔、拉筋、法兰片、丝口还有一些其他的小配件

1.底板：位于水箱底部，一般为2*1的平板（正常规格）其余按水箱实际尺寸进行裁剪。厚度根据水箱尺寸、基础、大小、高度来定。其厚度一般为3.0~1.2

2.侧板：侧板尺寸分为1000*1000、1000*500、500*500三种常规尺寸。也可根据水箱实际尺寸进行灵活变动。厚度以水箱高度来决定。一般离底部越近。板材越厚。一般为3.0~1.2

3.顶板：顶板和侧板规格型号是一致的，区分在于厚度，顶板厚度是水箱zui薄的。一般为1.0mm

4.人孔、扶梯、透气孔

人孔是进入水箱内部检修观察孔。一般预留在水箱进水口附近，规格为800mm*800mm的圆形孔径，上面安装有人孔盖。

跃鑫不锈钢制品 扶梯的作用用于维修人员检查维修水箱顶部和内部，扶梯高度根据水箱高度来决定，比水箱高出200mm，其宽度为300mm，每一个间隔不得超过350mm。

透气孔是防止水箱内部气压膨胀，内部空气流通的作用。注：透气孔，外部口必须安装防虫网。防止水源被虫鼠污染。

5.拉筋

跃鑫不锈钢制品 水箱内部主要结构。起到支撑和稳固水箱的作用。拉筋又分为主拉、斜拉、立柱三大类。一般型号分为4*4、4*1、3*2或槽钢式3*2*2、3*1*1几种

主拉：主拉主要作用是防止水箱变形，一般采用较厚材料4*4规格。其间距一般为1000mm一条，大型水箱特别是高度超过3米以上的。其间距应该为500mm一条，确保其拉力，不让水箱因水箱压力过大导致变形。

斜拉：斜拉主要的作用在于分担主拉筋的拉力，进一步对水箱板进行稳固，切成500mm的长度，连接在水箱与主拉之间。常规尺寸为4*1厚度一般以靠近顶部的侧板厚度为基准。

立柱：主要的作用是支撑作用，防止顶板塌陷，变形。一般采用4*4的规格，厚度以顶部板厚为基准。

6.法兰片、丝口法兰片采用水箱同级别的304材质。用于水箱的进出水与管道的连接。丝口作用与法兰片相同，还用于安装浮球，液位计等

水箱开孔分为进水、出水、排污、溢流四种主要孔径，其他按客户要求进行定孔。上图为水箱溢流口。进水口常规位置在顶部下来500mm的地方。溢流口要高于进水口100mm到200mm。出水口位于水箱底部上来300mm的位置，排污比出水略低或者安装于水箱底部。以上水箱开孔位置以施工图纸和客户指定为基准。