

# 菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器

产品名称	菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器劳动轻度的分级根据现行标准《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2执行。原规范中分为 、 、 和 级，也称为轻、中、重和极重级，菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器为方便理解和使用，此处用轻、中、重和极重劳动表示。根据国内外相关研究的结果，当人体衣着适宜，保暖量充分，从事轻劳动时，室内温度20 左右比较适宜，18 无冷感，15 是产生明显冷感的温度界限。为了保证工作人员的工作效率及舒适性，并考虑工作强度不同时人体产热量的不同，菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器来确定工业建筑工作地点室内的温度范围。 2当每名工人占用较大面积时，为降低供暖的成本，适当降低室内温度的要求，菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器可以采取个体防护的措施。

3当工艺或使用条件有特殊要求时，各类建筑物的室内温度可按照实际需要确定。菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器如湿法冶炼车间，工艺要求室内设计温度为18 。

4体感温度和供暖方式有关，在相同的体感温度条件下，菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器供暖时可降低室内设计温度约2 ~ 3 ，辐射强度越大，可降低幅度越大。

5室内防冻设计温度一般取5 。 4.1.2

本条是关于设置供暖的建筑物冬季室内活动区的平均风速的规定。 本条对冬季室内允许风速的规定，主要针对设置热风供暖的建筑，目的是为了防止人体产生直接吹风感，菏泽花王容器，管壳式换热器，列管式换热器，U型管式换热器影响舒适性。