

G-2507系列智能数显手操器

产品名称	G-2507系列智能数显手操器
公司名称	崇安区创科电热电器经营部
价格	725.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:G-2507系列智能数显手操器 额定电压:客户自定 (V)
公司地址	中国 江苏 无锡市崇安区 车站路15号泰山五金机电市场2055#
联系电话	86 0510 66810836 13003322816

产品详情

品牌 其他 型号 G-2507系列智能数显手操器

额定电压 客户自定 (V)

g-2507系列智能数显手操器g-2507 series intelligent digital manual controller

产品特点：transmt-g系列电压调节器能用普通电表作负载电流，电压检测。调整器设计新颖、双屏四位显示，与传统的指标调整器相比，具有精度高、抗震性好、抗干扰能力强、外型尺寸小、重量轻、读数清晰、无视差、可远距离观察等优点。负载上所需电压可用面板上调整旋钮直接设置，工作稳定可靠。g系列电压调整器由于采用了先进的专用控制微处理器，故控制性能优良，性价比高，可广泛应用于吹塑，吸塑、模具加热包装机械设备。

主要技术指标：1

输出脉冲：幅度不小于3v，宽度不小于50（20 负载时）；

移相触发最大导通角：不小于107度2 电压设定范围：0-210v3 工作环境：

温度0-50度，相等湿度不超过85%的无腐蚀性气体场合。4

电源：交流85-385 50hz 3vag

说明								
孔	6							
尺								
开								
寸								
								96*4 8*72 .5m m 开孔尺寸:9

							1*44 *65 mm
7							72*7 2*81 mm 开 孔 尺 寸66 .5*6 6.5* 72m m
8							48*9 6*72 .5m m 开 孔 尺 寸:4 4*91 *65 mm
9							96*9 6*73 mm 开 孔 尺 寸:9 1*91 *63 mm
16							160* 80*6 9m m 开 孔 尺 寸:1 49*7

							5m m
系列号	2507						手 操 器
控制输出		v					0-10 v输出
		i					4-20 ma 输出
		v1					调 功 输 出
		v2					调 压 输 出
输入		e				pt,jp t,k,e, j,s,t, b(s, b400 以下不记精度)	
报警1			a1			第 一 路 报 警(六 种: 上 偏 差, 下 偏 差, 上 限 绝 对 值,	

			下限绝对值,上下限报警,上下限范围报警)
	0		无a1报警
	0		无冷输出
	dr		继电器输出
	ds		固态输出
报警2	a2		第二路报警(同上)或选择时间报警
	0		无a2报

			警
仪表电源	0		220v 50hz 允许电压变动范围 $\pm 20\%$
	b1		110v 50hz 允许电压变动范围 $\pm 20\%$
	b2		48v (ac /dc)
	b3		24v (ac /dc)