

酸雾净化塔-空气净化塔-废气吸收塔

产品名称	酸雾净化塔-空气净化塔-废气吸收塔
公司名称	宜兴市概念环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:gn 型号:gn-800 工作阻力:0.2 (Pa)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇环保城19幢28-29号
联系电话	86 0510 87838000--87830156 13701533156

产品详情

品牌	gn	型号	gn-800
工作阻力	0.2 (Pa)	电机功率	3 (w)
处理风量	30 (m3/h)	净化率	95 (%)
循环水量	0.8 (m3/h)	进风口尺寸	300 (mm)
排风口尺寸	400 (mm)		

0510-87838000

酸雾净化塔适用于在常温下对盐酸雾、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢、碱蒸气、铬酸雾等酸性气体的净化处理。酸雾废气由风机压入净化塔，经过二次喷雾及填料层，废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经过脱液处理排出室外。

广泛用于化工、化学制剂、制药、实验室、冶金、轻工、食品、新能源、电镀、酸洗、石油、机械、电力等行业。

酸雾净化塔它具有外形美观、结构紧凑、耐腐蚀、抗老化、强度高、净化效率高，阻力小、能耗低、安装维护管理方便，是当前国内较理想的净化设备，净化后的酸雾废气大大低于国家排放标准。

bsg-2型玻璃钢酸雾净化塔主要技术性能参数	酸雾初试浓度	hcl<400mg/m3	净化效率	95%-99%
		h2so4<400mg/m3		90%-95%
	吸收中和液采用2%-6%浓度的naoh溶液			

净化塔与配件技术参数				
净塔风量 (m3/h)	配用水泵	转速	全压	
1.5 1500	3a	1450	110	

33000	3.5a	1450	100	
55000	5a	1450	60	
7.57500	6a	1450	100	
1010000	6a	1450	90	
12.512500	6a	1450	80	
1515000	8c	1800	120	
17.517500	8c	1800	120	
2020000	8c	1800	120	
2525000	10c	800	90	
3030000	10c	900	110	
3535000	12c	710	105	
4040000	12c	710	105	

4545000	12c	800		135
5050000	12c	800		123