

佛山全自动二次元,全自动光学影像测量仪,台湾

产品名称	佛山全自动二次元,全自动光学影像测量仪,台湾
公司名称	深圳智泰精密仪器有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:3D 型号:vmc 分辨率:0.001 (mm)
公司地址	中国 广东 中山市 中山东凤逸湖半岛花园B21-108
联系电话	86 0760 22607029 13824799700

产品详情

品牌	3D	型号	vmc
分辨率	0.001 (mm)	测量行程	400*300 (mm)
放大倍率	28-180	操作方式	遥杆控制
测量精度	0.003	外形尺寸 (长*宽*高)	1600*1800*1500 (mm)

产品介绍:vmc系列是本公司推出的一款豪华型全自动光学影像量测仪, x/y/z轴采用全闭环伺服控制系统, 配合以美国原装navitar镜头, u轴采用步进电机以motor zoom技术, 可任意变换倍率不需要校正, 使用非常方便, 同时配合以二十四相灯, 实现对各种复杂表面工件的精确量测。配合以公司自研pro全自动光学量测软件, 实现了工件大批量、快速检测, 同时具备spc数据分析功能。

vmc-加探针

可加装renishaw接触式测头, 并配送 1、 2 探针, 搭配tpm pro全自动三坐标测量软件, 作立体工件上之斜面、圆、槽沟、柱、球、锥、盲孔等三要素之间的距离、角度等几何计算, 以达到一次性完成整个量测。

性能特点:

- 24相可控led冷光源上灯, 可对各种复杂工件做表面测量, 使测量精度更高。
- 美国原装navitar镜头, 及配合motor zoom技术, 实现全自动连续变焦, 可以任意变换倍率而不需要校正。
- 全鼠标/摇杆操作, 简单易用。
- 四轴cnc控制系统 (x/y/z全闭环伺服控制系统/u轴步进控制系统)。
- ovm pro全自动影像量测软件。

具体型号	vmc/-t250	vmc/-t300	vmc/-t400
(x/y/z轴)量测行程(mm)	250*150*200	300*200*200	400*300*200
全机尺寸(mm)	800*500*1650	800*500*1650	980*650*1650
机台底座和立柱材料	高精度花岗石		
ccd	43万像素日本品牌ccd		

x,y轴量测精度	(3+l/200) um
放大倍率	step zoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：28--180x
光学尺解析度	1 um
重复性	2 um
操作方式	自动
电源供给	110/220v
合适温度，湿度	温度：19 ° --24 ° ，湿度：45%--75%
保修期	1年