

管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器

产品名称	管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器与相邻房间的温差大于或等于5℃时，应计算通过隔墙或楼板等的传热量。与相邻房间的温差小于5℃，但通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时，管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器此项传热量应计入该房间热负荷。5.2.6 围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分率确定。各项附加(或修正)百分率选用宜符合下列规定：1 围护结构耗热量朝向修正率应根据当地冬季日照率照度、管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器建筑物使用和被遮挡等情况选用，宜符合下列规定：1) 北、东北、西北宜为0~10%，东、西宜为—5%，东南、西南宜为—10%~—15%，南宜为—15%~—30%；2) 冬季日照率小于的地区，东南、管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器西南和南向的修正率宜采用—10%~0，东、西向可不修正。

2 在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物，以及城镇、管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器厂区内特别高出的建筑物，垂直的外围护结构风力附加率取值宜为5%~10%。3 短时间开启的、无热空气幕的外门，管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器外门附加率取值宜符合下列规定，其中n为建筑物的楼层数：1) 一道门宜为 $\times n$ ；道门且有一个门斗时，宜为 $\times n$ ；3) 三道门且有两个门斗时，管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器宜为 $\times n$ ；4) 主要出入口宜为。管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器除楼梯间外的供暖房间高度大于4m时，围护结构基本耗热量可采用下列简化的计算方法：1 本规范式(5.2.3)中 t_n 应采用室内设计温度；2 计算结果采用高度附加率修正。采用地面辐射供暖的房间，高度附加率取(H-4)%管壳式换热器设备厂家名单，列管式换热器设备企业名单，菏泽花王容器，且总附加率不宜大于