

可编程脉冲控制仪TD-24Z/10Z/8Z

产品名称	可编程脉冲控制仪TD-24Z/10Z/8Z
公司名称	泊头市创蓝环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	15530722855

产品详情

脉冲控制仪的调试很简单请记住4点，很简单的完成调试：

- 1.脉冲幅宽，我们要理解成电磁脉冲阀的膜片抬起后，持续放气的时间，这样就很好理解了，我们一般合适的时间是0.3-0.5秒，这样就能保证脉冲阀的春夏秋冬都能正常使用，在寒冷的北方，要是真正的把脉冲控制仪的调整到幅宽0.3秒的话，如果先导头的动力达不到，运动缓慢的话，会出行现打不开的问题，所以根据我们的实际的经验，用的就是0.6秒。
- 2.脉冲间隔，就是相邻两个电磁脉冲阀工作的间隔时间，这个没有具体的时间限制，要根据实际的粉尘浓度来决定，如果粉尘的浓度大，脉冲间隔就要做相应的调整，如果要是浓度低，就要间隔时间长点，根据实际情况进行调整。
- 3.输出路数，也就是真正的设备上使用的脉冲阀的数量，我们的控制仪分成几个档，即10门、20门、30门、40门、80门、也就是在每个调控的范围内，脉冲控制仪的调整要按照实际的脉冲阀的数量进行调整。
- 4.周期间隔，也就是在脉冲阀工作一个循环之后，停顿的时间，就是在粉尘量很小的时候，让脉冲喷吹停顿一段时间，这个时间要根据自己的需要进行调整，如果不需要停顿的，就直接设定成0就可以了。