

梅州酸雾玻璃钢废气处理塔 新思达环保

产品名称	梅州酸雾玻璃钢废气处理塔 新思达环保
公司名称	广东新思达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区雍景大厦509
联系电话	13424885654

产品详情

玻璃钢酸雾废气净化塔分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。玻璃钢酸雾废气净化塔不受冬天和夏天气候变化的限制，耐老化性能比硬质聚塑料好。还具有强度高、重量轻的特点，玻璃钢净化塔是采用法兰圆筒形重叠式双级处理分段制作的结构形式，结构简单，制作方便，强度较高，占地面积小，并且便于拆装和运输。酸雾玻璃钢废气处理塔

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东新思达环保工程有限公司

随着环保法规的增加和环保设备的增多，玻璃钢酸雾废气塔已成为一种常用的环保设备。为什么它是常用的设备？有什么区别吗？

玻璃钢酸雾废气塔应具备以下基本要求：

- 1.具有足够的机械强度和耐腐蚀性
- 2.结构简单，易于制造和检修
- 3.设备阻力小，梅州酸雾玻璃钢废气处理塔，能耗低
- 4.塔内气体和液体应有足够的接触面积和接触时间

5.气液两相之间扰动强，降低传质阻力，提高吸收效率。

6.工作范围广，运行稳定。

玻璃钢酸雾废气净化塔安装及使用时，应特别注意如下几点；

1、我们在玻璃钢酸雾废气净化塔出厂时，都会根据具体情况，采用分段包装运输，由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。

2、在运输和安装时要注意对产品的保护，不得碰损机体及部件。

3、当用户在安装玻璃钢酸雾废气净化塔时，要在高出地面150mm以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另做混凝土基础。

4、本设备底部水池有液位标记，酸雾玻璃钢废气处理塔报价，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。

5、如果要将玻璃钢酸雾废气净化塔在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。

6、使用时应玻璃钢酸雾废气净化塔先开循环水泵2-3分钟，再开动鼓风机，酸雾玻璃钢废气处理塔价格，停机时应先停鼓风机1-2分钟后，酸雾玻璃钢废气处理塔哪家好，再停循环水泵。

7、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。

8、请注意，用户服务在玻璃钢酸雾废气净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗。酸雾玻璃钢废气处理塔

梅州酸雾玻璃钢废气处理塔-新思达环保由广东新思达环保工程有限公司提供。广东新思达环保工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新思达环保工程——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市南城区雍景大厦509，联系人：柳先生。同时本公司还是从事粉尘治理，粉尘治理工程，粉尘治理的服务商，欢迎来电咨询。