

# 床垫软硬度综合测试机 床垫软硬度试验机

产品名称	床垫软硬度综合测试机 床垫软硬度试验机
公司名称	广东高格科技仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高格科技 用途:测试床垫的耐久性 高度 产地:东莞
公司地址	东莞市道滘镇闸口振兴北八路10号
联系电话	0769-85885105 13711866861

## 产品详情

GAG-F317电脑系统床垫滚压综合试验机、床垫软硬度综合测试机 床垫软硬度试验机

### 产品简介

测试床垫滚压、边压等耐久性性能

### 床垫软硬度综合测试机 床垫软硬度试验机 产品标准

标准依据：QB/T 1952.2—2011 BS EN 1957-2012 ASTM 1566-014

(备注：BS EN 1957-2012与QB/T 1952.2—2011测试方法基本一致)

### 床垫软硬度综合测试机 床垫软硬度试验机 产品参数

1.适合床垫尺寸：2.2m\*2.0m\*0.4m

2. (QB/T 1952.2—2011) 要求滚筒一个:直径300mm × 1000，有效负载: 1400 ± 7 N

(ASTM 1566-09)要求六角滚筒一个: (边长250mm × 6)，有效负载: 109 ± 4KG可自由互换

(QB/T 1952.2—2011) 滚压距离: ± 250 mm (合计500mm)

(ASTM 1566-09)滚压较大距离设定：500 ~ 1700mm

3.速度控制显示:正弦曲线图示

- 4.循环次数:  $5 \sim 16 \pm 2$  /min内可设定
- 5.负载传感器测试范围 : 0 – 2 kN
- 6.位移传感器测试精度 :  $< 1 \text{ m}$
- 7.滚压速度 0.5 – 20000 mm/min
- 8.自动测试软硬度计算 ( GB、 EN与ASTM计算不同 )
- 9.压缩空气要求: 6 kg/cm<sup>2</sup>以上 ( 自备独立气泵建议使用2KW以上 )
- 10.电源 : AC220V 50HZ
- 11.整机外形尺寸 : 3.5m x 2.4mx2.4m 高+独立电脑控制柜

#### 床垫软硬度综合测试机 床垫软硬度试验机 公司介绍

高格科技仪器设备是一家从事可靠性环境试验设备研发、生产、销售及服务为一体的综合性高科技企业；通过ISO9001标准化质量管理体系，产品符合GB、ASTM、EN、JIS、TAPPI CNS、BS、ANSI等多项标准。

公司以“气候环境仿真”为业务课题，以“满足客户需求”为生存意义，以“不断进取”为行动指南，搭乘“中国制造2025”的东风，正在积极探索“两化融合”与“智能制造”，期望通过设计、制造工艺技术的全面提升，为广大客户提供“质量更好、服务更优”的高端可靠性与环境试验适应性试验仪器设备。