

环球、申牌、向荣万向轮、脚轮

产品名称	环球、申牌、向荣万向轮、脚轮
公司名称	合肥瑶海区奥力克万向轮经营部
价格	.00/个
规格参数	材质:尼龙 转向:万向脚轮 规格:50-125
公司地址	安徽省合肥市明光路275号
联系电话	86 0551 7122906

产品详情

材质	尼龙	转向	万向脚轮
规格	50-125	厚度	27-32
适用范围	承重不是太大	型号	olk-z0016-18
用途	工业脚轮	直径	50-125
最大载荷	200		

中型脚轮材料有聚氨酯、尼龙、超级人造胶、耐高温、导电、超静音等。支架有普通钢板支架和不锈钢支架，可配边刹和全刹。

高强度高耐磨超级人造胶胎面与高抗冲聚烯烃轮芯独特的机械锁扣设计赋予脚轮承受更高的负荷及冲击力,优异的耐磨人造胶弹性体使脚轮经久耐用. 底板厚4mm 安装孔径8.5mm 支架镀锌 可配：刹掣

高弹性超级人造胶轮的优点:1.

出色的抗冲击和缓冲减震性能,可以更好保护您的设备,货物和地面。2.

高形状记忆性能,当设备在负荷下长时间放置时轮子不易变形。3.

运行安静,无噪声干扰。耐候性好不腐蚀,可应用于户外各种恶劣和极端环境。4.

优异的耐磨性,可堪比聚氨脂轮。强韧的胎面化学结构保证设备操作灵活,转动自如。5.

耐穿刺性强,可在有金属铁屑,铁钉,砂砾等的地上使用。6.

能耐大多数化学溶剂,如:酸、碱、酒精、水各蒸气。7.

超级人造胶胎面与轮芯的粘合非常强劲,可通过美国icm标准脚轮寿命测试。8.使用温度范围

为-50----125摄氏度。高弹性超级人造胶轮使用范围:广泛安装在各种需要考虑人体工程学各

运行无声的工具车,各种设备上,应用领域包括工厂,医院,学校,酒店,食品,仓储,超市

等。此外,还可使用在户内外各种恶劣和极端环境如化学介质存在的场合,有金属铁屑,铁钉,砂砾等的地面或不规则地面上,功能化的超级人造胶轮还可应用在电子,防菌等环境。

