

滤芯清洗机生产厂家 亨达超声服务周到 清洗机

产品名称	滤芯清洗机生产厂家 亨达超声服务周到 清洗机
公司名称	济宁亨达超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市唐口镇后王村马房屯马河路6号
联系电话	18605477272

产品详情

全自动胶塞清洗机的特点

全自动胶塞清洗机有哪些优势

材质特点:

1) 凡注射需要用水、气系统的管道、管件、清洗转鼓、清洗腔体、泵等直接接触洁净水气的零部件均至少应用低碳奥氏体不锈钢，其中注射水管路用316L不锈钢抛光管。

1) 所有密封材料采用卫生级硅橡胶。

2) 其它材质选用需耐腐蚀、不生锈及无微粒析出材料。

3) 不锈钢材质应有相应材保书和固溶处理的报告。

4) 考虑到需要经常灭菌的零部件应适应高温不变形和不腐蚀。

性能特点：

1) 胶塞的超声波清洗、硅化、预烘、干燥、灭菌在封闭箱体内一次完成、避免了交叉污染。

2) 先进的西门子PLC控制器，对整个生产工艺过程进行实时监控，操作用触摸屏全中文菜单提示。

技术参数：

生产量：铝盖1万-4万只/次

胶塞1万-4万只/次

去离子水压力：0.3-0.4MPa

洗涤时间：20-30分/箱

硅化时间：8-12分

预烘灭菌温度：循环风 125 ± 5 时间3小时

设备参考尺寸：2500 × 2100 × 2400（长 × 宽 × 高）mm

清洗机

超声波如何完成清洗工作

超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。目前所用的超声波清洗机中，滤芯清洗机生产厂家，空化作用和直进流作用应用得更多。

（1）空化作用：空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时，液体中产生真空核群泡的现象，铝盖清洗机价格，在压缩力作用时，真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力，由此剥离被清洗物表面的污垢，从而达到精密洗净目的。

在超声波清洗过程中，肉眼能看见的泡并不是真空核群泡，而是空气气泡，它对空化作用产生抑制作用降低清洗效率。只有液体中的空气气泡被完全脱走，清洗机，空化作用的真空核群泡才能达到较佳效果。

清洗机品种分类

清洗机品种有：三氯机、气相机、液压清洗机、冷水高压清洗机、热水高压清洗机、电驱动清洗机、驱动清洗机、电加热高压清洗机、柴油加热高压清洗机、超高压移动式清洗机、工业用不锈钢高压清洗机、防爆高压清洗机、液压清洗机。

液压清洗机 液压清洗机用于冲洗过滤液压系统在制造、装配、使用过程及维护时生成或侵入的污染物；也可以适用于对工作油液的定期维护过滤，提高清洁度，避免或减少因污染而造成的故障，从而保证液压系统设备的、高可靠度和长寿命。该液压清洗机装置清洗效果可达到NAS1638：2级，家庭型超声波清洗机 超声波清洗机，是一种利用超声波空化这一科学技术，清洗机设备价格，通过超声换能器振动发射的原理，地清洁附着于物品上的污垢、油垢、沉淀物等脏物，清洗效果明显直观，是集冲洗、清洁、杀菌为一体的全超声波清洗。

滤芯清洗机生产厂家-亨达超声服务周到-清洗机由济宁亨达超声设备有限公司提供。济宁亨达超声设备有限公司是从事“灌轧机,分装机,轧盖机,胶塞清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史桂军。