

高强度打包带 高抗拉捆扎带 高荷重包装带

产品名称	高强度打包带 高抗拉捆扎带 高荷重包装带
公司名称	宁士国际包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PET (聚对苯二甲酸乙二酯) 厚度:9.0-31.5 (mm) 宽度:0.4-1.3 (mm)
公司地址	江苏 南通市港闸区 长和路88号
联系电话	86-51385656565 15851303330

产品详情

材质	PET (聚对苯二甲酸乙二酯)	厚度	9.0-31.5 (mm)
宽度	0.4-1.3 (mm)	抗拉强度	45kg/mm ²
重量	25 (kg)		

高强度打包带的常见规格及相应的技术参数，请见上传的图片（2）

本公司可按照客人的要求提供不同级别的产品：

1. 宽度范围：9.0-31.5mm
2. 厚度范围：0.4-1.27mm
3. 强度:普通强度/高强度
4. 延伸率：普通延伸率 (11-16%),另可提供8%~11%、16%~20%等延伸率的要求
5. 重量或长度：成卷根据客人要求重量或长度要求生产。切带根据客人要求的长度生产。
6. 包装：40卷/托盘，裸装或纸箱装
7. 纸芯管：内径为200mm和406mm2种
8. 另可根据客人要求提供不同长度的高强度切带，适用于棉包等行业；

