

缓冲胶膜 PA/PE 缓冲/填充

产品名称	缓冲胶膜 PA/PE 缓冲/填充
公司名称	宁士国际包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PA/PE 厚度:35/45/50 (mm) 适用范围:缓冲/填充
公司地址	江苏 南通市港闸区 长和路88号
联系电话	86-51385656565 15851303330

产品详情

材质	PA/PE	厚度	35/45/50 (mm)
适用范围	缓冲/填充		

缓冲胶膜：缓冲胶膜是用于制造缓冲气垫，分为两种，一种是使用极高强度的pa尼龙（oriented polyamide）结合线性低密度聚乙烯（lld-polythene）所制成的复合pa膜。另一种是低密度聚乙烯（ld-polythene）共挤压而成的复合pe膜，缓冲胶膜安全、环保，可回收再利用，详细参数如下：

适用机器	材质	规格(宽×厚×长)
ap缓冲气垫制造机系列	复合pe膜	(200 ~ 295)mm × 0.05mm × 550m
ap缓冲气垫制造机系列	复合pe膜	复合pe膜：420mm × 0.055mm × 700m
	复合pa膜	复合pa膜：420mm × 0.055mm × 800m
		复合pa防静电膜：420mm × 0.055mm × 800m