缓冲胶膜 PA/PE 缓冲/填充

产品名称	缓冲胶膜 PA/PE 缓冲/填充
公司名称	宁士国际包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PA/PE 厚度:35/45/50 (mm) 适用范围:缓冲/填充
公司地址	江苏 南通市港闸区 长和路88号
联系电话	86-51385656565 15851303330

产品详情

材质 PA/PE 厚度 35/45/50 (mm)

适用范围 缓冲/填充

缓冲胶膜:缓冲胶膜是用于制造缓冲气垫,分为两种,一种是使用极高强度的pa尼龙(oriented polyamide)结合线性低密度聚乙烯缓(Ild-polythene)所制成的复合pa膜。另一种是低密度聚乙烯(Id-polythene)共挤压而成的复合pe膜,缓冲胶膜安全、环保,可回收再利用,详细参数如下:

适用机器	材质	规格(宽×厚×长)
ap缓冲气垫制造机系列	复合pe膜	(200 ~ 295)mm × 0.05mm × 550m
ap缓冲气垫制造机系列	复合pe膜	复合pe膜:420mm×0.055mm×700m
	复合pa膜	复合pa膜:420mm×0.055mm×800m
		及日Pally : 420mm × 0.000mm × 000m
		复合pa防静电膜:420mm×0.055mm×800m