

智能活动地板ADU送风机 地板式空调器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 智能活动地板ADU送风机 地板式空调器 |
| 公司名称 | 河南仁源科技有限公司 |
| 价格 | 2800.00/台 |
| 规格参数 | 仁源:SY D:120 河南:郑州 |
| 公司地址 | 河南自贸实验区郑州片区（郑东）心怡路东易元国际大厦B座4楼F-017 |
| 联系电话 | 17744607088 |

产品详情

智能活动地板ADU送风机 地板式空调器

一.产品总体要求:

1.采用合金结构、重量轻、不生锈,

确保空气长期清洁,结构牢固,从而降低了风机运行中产生的共振噪音。便于安装、搬运。

2.采用高精度风机,噪音低,低温升,抗湿度性能高,平衡特性佳,稳定性好,无振动。

3.配用智能编程控制器,采用无级变速调速技术。可现场设定工作温度,默认温度设定为摄氏20-24度.

4.安装使用方便,放入原地板位置,供给三线插座<200-230V AC稳定的电源,即可使用。

5. 可在45度至75度范围内，手动调节风向。

6. 可以测量送风地板机的送风量。

二.技术参数

气压: 55-74.8kpa

相对湿度:RH<95%

工作环境:-10~50度

功耗: 50-400w

输入电压:AC 200-230V,50HZ

类型:采用交流无级变速调节风机速度。

转速0-2000/min

噪声;<65db

风量:0-5000m³/min

风速:0-6.0m/s

风向角度:>60度

输入信号:1路传感

编程:-45-100温度任意温度设定, 延时缓冲启动时间, 工作区域,

安全保护: 过电流, 失压, 超压

控制精度:+/-1

适用地板规格:600*600*35全钢活动地板

材质: 80%铝, 20%不锈钢

负载:250kg

三.产品外观

四 . 地板安装方式

机房原有地板为全钢地板 , 安装方式如下图所示 : 要求送风地板机规格必须与原有地板兼容。即能够依

靠周边横梁固定。

五．表面颜色

要求与地板颜色一致；可根据客户需求进行定制。