

牛羊用2立方饲料搅拌机A饶河卧式牛羊饲料搅拌机A卧式牛羊饲料搅拌机原理

产品名称	牛羊用2立方饲料搅拌机A饶河卧式牛羊饲料搅拌机A卧式牛羊饲料搅拌机原理
公司名称	山东发和机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:发和 型号:9JGW-2 产地:山东德州
公司地址	相衙镇工业园
联系电话	15092572570

产品详情

牛羊用2立方饲料搅拌机A饶河卧式牛羊饲料搅拌机A卧式牛羊饲料搅拌机原理

饲料搅拌机箱体出料口输送装置，装置水平面向上45度，向下15度。输送带材质尼龙片基循环带，卸料方式采用独立式液压系统，无需另外配置泵站自带过滤器，仅需少量液压油，限度减少油耗，降低维护成本结构简单，故障率低，卸料时只需要将液压门开启，在搅龙叶片和刮板的推动下饲料自动向外涌出，均匀度可达90%以上，。

6、搅拌系统

、搅龙：采用3个搅龙混合装置，旋转切割由机械传动，从而实现饲料的混合、揉搓和切割，搅龙叶片经过滚压硬化处理，硬质合金制成的动刀，每块定刀块有4个可调固定位置。

和韩国设计的2个搅龙相比，3个搅龙的生产效率更高，同时弥补了添加干草搅拌时下面一直空转，搅龙压不下去，上面的蓬起的缺点。

、刀片：动刀采用双面月牙形刀刃，定刀采用矩形刀刃，经过特殊热处理工艺处理，坚韧***，具有揉搓及切割功能，可双面调换使用，使刀片寿命可延长一倍。主搅龙刀片与定刀之间的间隙可根据刀片的磨损程度进行连续调节，进而延长刀片的使用。

9HSJW-5K具有24个刀片,搅龙叶片具有揉搓及硬物排出功能，能有效地将石头、木块等通过螺旋叶片旋转运动顺利排出搅拌箱体外，有效保护搅龙和箱体不受损害。

、驱动：动力减速机采用可反转的齿轮箱，并用2个链条进行驱动，链条传动没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比，也能在恶劣环境条件下工作，搅龙转速为20转/分。驱动输出部位全部在封闭状态运转使用，搅龙旋转部位在搅拌箱体内工作，链条运转在箱柜内工作，有良好的保护作用。电器控制元件全部不暴露，可控制防漏电、防超负荷。饲料输出输送带两侧有导向保护槽，搅拌箱体加料位置有定距离保护装卸台（防止靠近保证人身安全）。