

# 呋喃树脂 淄博 100 ( % )

产品名称	呋喃树脂 淄博 100 ( % )
公司名称	临朐县万星铸造机械厂
价格	16000.00/桶
规格参数	原产地:淄博 含量 :100 ( % ) 密度:1:120 ( g/cm3 )
公司地址	临朐县城关街办衡里炉村
联系电话	13356727331 13905366270

## 产品详情

原产地 淄博 含量 100 ( % )  
密度 1:120 ( g/cm3 )

性能与特性：自硬呋喃树脂专门用于铸造业，铸件不变件，精密度高，具有无毒，强度高，气味小，发气量低，溃砂性好、粘度适宜，表面（内腔）光洁易清砂等优点，适用二手工和机械化流水线生产。2.规格（jb/t7526-94）标准铸造用自硬呋喃树脂

### 产品技术参数

zh系列自硬呋喃树脂 达到国际先进水平，是环保型产品，颜色透明液能优良，适用于铸造各种类型的铸钢、铸					
淡黄色至棕红色液体，具有以下特点：					
a 环保型产品，气味小，改善了工人工作条件,减少了环境污染。					
b 强度高可降低树脂加入量，降低成本，同时有利于提高铸件质量。					
c 粘度低，便于计量，易混砂，型砂流动性性好，型砂的溃散性好，减少了清砂工					
d 生产的铸件尺寸精度高，轮廓清晰，表面光洁度高。					
		zh-1	zh-2	zh-3	zh-4



游离甲醛%	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5
24小时抗拉强度	无	0.2-0.3	0.3-1.5	1.5-2.0	2.0-3.0	3.0-5.0	5.0-6.0	6.0-7.0
适用范围	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
有效期	大型铸钢件	铸钢合金钢	一般铸铜高铬铁等	大型铸铁高型铁	球铁高型铁	球铁高型铁	一般大型铸铁	有色金属类