

吉特 螺杆空压机积碳清洗剂

产品名称	吉特 螺杆空压机积碳清洗剂
公司名称	江苏吉特润滑油有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	颜色:无色 形态:液体 气味:清香型
公司地址	淮安经济技术开发区科技路8号2幢1210室
联系电话	15380087211

产品详情

在空压机正常运转过程中，因空压机机组高温停机及机头胶死或者因为胶质等污染物堵塞空压机油路导致供油不畅，造成空压机高温无法使用时，应及时根据生产情况对空压机进行清洗。本期为大家推荐的产品是由江苏吉特公司自主研发生产的用于空压机免拆洗的空压机清洗剂产品，即jit-q8311空压机积碳清洗剂。

jit-q8311空压机积碳清洗剂由多种表面活性剂及有机助剂复配而成，是新一代水溶性生物降解空压机吉特清洗剂。本产品具有优良的渗透性、乳化性和清除油垢及油焦的能力，使用简单方便，使用后可以直接排放，适用于溶解原油胶质，沥青质等难溶性物质，清洗表面沉淀的油污。可用于清除发动机内壁、压缩机、喷油嘴、油换热器、螺杆等零件上的积炭以及积碳与油污的共聚物，减少了清洗管道油垢、管件表面油污的清洗成本。

适用优势：

本产品可短时间内清除结焦及积碳，只要是结焦造成的停机，只要机头经过加热后能够转动的情况，都可以适用本产品进行清洗。不用拆卸机头，不用拆装油路散热器等零部件，省时省力，降低人工成本，减少停机时间。

空压机油路清洗方法

- 1、把机器油气桶里面的机油放掉，把本产品加入油气桶内（如因结焦，机头及油气桶里面的机油无法排出，可以使用加热的方式进行清理，结焦物遇热粘度会降低产生流动性，机头内部可以使用加沸水的方式把结焦化开）。
- 2、加入本产品后，开机运行至温度达到80摄氏度以上，持续时间约5分钟停机，打开放油开关，把清洗过后的液体排放干净。
- 3、向油气桶内加入清水或新的润滑油，开机运行冲洗油路里面的杂质（加水开机运行时间控制在3-5分钟之内，如果用油清洗可适当延长运转时间）。如果杂质较多，可适当增加冲洗次数。
- 4、清洗干净后，使用压缩空气进行吹扫，尽量将残留液排放干净。
- 5、更换油分芯，加油开机运行即可。