

通道式加热器|专业电加热器生产

产品名称	通道式加热器 专业电加热器生产
公司名称	无锡市国瑞热控电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国瑞 型号:FH- 功率:5~300KW (kVA)
公司地址	无锡蠡园开发区标准写字楼A4-5层
联系电话	86 0510 85885767/88870669 013601485066

产品详情

品牌	国瑞	型号	FH-
功率	5~300KW (kVA)	外形尺寸	多种 (m)
重量	视型号 (kg)	用途	通道式加热器主要用于风道中的空气加热，规格分低温、中温、高温三种形式
工作电压	380V	绝缘电阻	> 20M

通道式加热器主要用于风道中的空气加热，规格分低温、中温、高温三种形式，采用翅片式电热管结构，增大了热交换面积，大大提高了热交换效率，在结构上都采用了钢板支撑电热管以减少风机停止时电热管的振动，在接线盒中都装有超温控制装置。1、型号含义例：fh-m-z-60：表示用于中温型通道式电加热器，功率60kw，风速为 > 150米/分。

2、规格型号和技术数据

低温型

发热长度l (mm)	通道宽度w (mm)	风速 > 180米/分		风速 > 270米/分		风速 > 420米/分	
		型号	功率	型号	功率	型号	功率
300	250	fh-d-l-7	7kw	fh-d-m-8	8kw	fh-d-h-10	10kw
	500	fh-d-l-14	14kw	fh-d-m-16	16kw	fh-d-h-20	20kw
400	250	fh-d-l-10	10kw	fh-d-m-11	11kw	fh-d-h-13	13kw
	500	fh-d-l-20	20kw	fh-d-m-22	22kw	fh-d-h-26	26kw
500	300	fh-d-l-15	15kw	fh-d-m-20	20kw	fh-d-h-25	25kw
	600	fh-d-l-30	30kw	fh-d-m-40	40kw	fh-d-h-50	50kw

中温型

发热长度l (mm)	通道宽度w (mm)	风速 > 140米/分		风速 > 160米/分		风速 > 180米/分	
		型号	功率	型号	功率	型号	功率
400	500	fh-z-l-15	15kw	fh-z-m-20	20kw	fh-z-h-30	30kw
	800	fh-z-l-25	25kw	fh-z-m-32	32kw	fh-z-h-45	45kw
600	600	fh-z-l-30	30kw	fh-z-m-36	36kw	fh-z-h-36	45kw
	1000	fh-z-l-50	50kw	fh-z-m-60	60kw	fh-z-h-60	70kw
1000	400	fh-z-l-40	40kw	fh-z-m-50	50kw	fh-z-h-50	60kw
	600	fh-z-l-60	60kw	fh-z-m-80	80kw	fh-z-h-80	100kw

高温型

发热长度l (mm)	通道宽度w (mm)	风速 > 60米/分		风速 > 90米/分	
		型号	功率	型号	功率
400	400	fh-g-l-10	10kw	fh-g-m-20	20kw
	600	fh-g-l-15	15kw	fh-g-m-30	30kw
500	400	fh-g-l-12	12kw	fh-g-m-24	24kw
	600	fh-g-l-18	18kw	fh-g-m-36	36kw
600	400	fh-g-l-20	20kw	fh-g-m-40	40kw
	600	fh-g-l-30	30kw	fh-g-m-60	60kw

注：特殊规格请与本公司技术部门联系，以上通道式电加热器也可以制造防爆型，在型号前加“ex”。

3、技术参数额定电压：380vac，50~60hz 额定功率：5~300kw 防爆等级：exd bt 防护等级ip56
防爆证号：绝缘电阻：> 20m 介电强度：2500v/1min

4、使用须知在使用本通道式电加热器时必须与风机联动，即风机启动后方可启动电加热器，在电加热器停止后风机必须延时工作3分钟以上，同时电加热芯必须配置有超温保护装置。通道式电加热器加热的气体压力一般不能超过0.3kg/cm²，如果要超过此压力，请选用循环式电加热器。通道式电加热器低温型气体加热温度不得超过150，中温型加热温度不得超过250，高温型加热温度不得超过500。