

赛斯顿干体式温度校验炉(-30-150)度 低温干体炉 分辨率0.1/0.01可选

产品名称	赛斯顿干体式温度校验炉(-30-150)度 低温干体炉 分辨率0.1/0.01可选
公司名称	廊坊赛斯顿科技有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	测量范围:-30 ~150 显示分辨率:0.1 / 0.01 测温精度:± 0.2
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇西陈村
联系电话	13718313591 15201688992

产品详情

赛斯顿干体式温度校验炉(-30-150)度 低温干体炉 分辨率0.1/0.01可选

一. 智能干体炉产品简介

智能干体式温度校验炉采用高稳定控温仪，测试温度范围: -30 —150 ，均热块采用导热较好的合金材料。低温干体炉（风制冷式）完全由水制冷生产技术代替，，对环境温度没有要求，适用于全国不同地区及国外使用，在被插入深度，水平温场，垂直温场等技术方面处于高水平，进一步丰富公司产品线在技术上与国内外技术同步。在所需的温度范围内使用，应用于机械，船舶，化工，食品，电力，药品等行业。

二.智能干体炉相比普通干体炉有以下特点

- 1.更加便携，更加轻巧。精度更高，分辨率0.1，0.01可选。
- 2.人机界面，中文显示，触摸操作，美观大方。
- 3.温度一键设置，操作简单，全自动调节升温功率。迅速升温，控温。
- 4.准确度可调，根据客户不同标准传感器的精度，一键调节，方便快捷。
- 5.温度测试记录，曲线显示，可通过USB导出数据，方便查询工作效率。
- 6.根据客户要求可以考取***地方的语言界面，方便出口。

三.系统参数与技术指标

型号

SD-GTL100X

SD-GTL150X

温度范围 (室温 22 时)

-30 —100

-20 —150

显示分辨率

0.1 / 0.01

控制方式

触摸屏

稳定性

± 0.2

准确度

校验孔深

160mm

默认显示

中文显示 全彩LCD or

均热块直径

30mm

校验孔直径

4mm—18mm (可定制)

校验孔数量

5 (可定制)

尺寸 (高X宽X长)

280mm X 160mm X 320mm

重量

6.2KG

电源

230V(± 10%)50/60HZ 450W

调节方式

自动调节功率和温差

语言

根据客户要求可以考取***任何地方的语言

工作条件

15 —50 80%RH

标配附件

电源线X 1 说明书X 1 合格证X 1

