

供应净益康玻璃钢水过滤设备滤料更换周期短

产品名称	供应净益康玻璃钢水过滤设备滤料更换周期短
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

水处理设备中反渗透设备为实现膜壳中各区间的密封隔离，膜壳中需要三类密封胶圈。为了减小安装阻力系统安装时均应在各密封圈表面涂抹清水或甘油。需要特别注意的是，润滑剂应慎用凡士林或其他石油类油脂润滑剂，否则将造成淡水管的裂化，特别是会造成密封胶圈的膨胀。胶圈的膨胀一般并不直接影响系统的运行效果，但会影响系统卸载后再次装载，即装载时膨胀的胶圈难于进入槽位。纯化水设备制取的纯化水在药、生物等行业的使用。但是纯化水水质的基本标准又是什么呢?药典及欧洲药典都明确指出，制水的原水少要达到饮用水的标准。如果不达标，就先进行进化处理，直到达标为止。除了大肠杆菌有明确的规定外，其他的细菌一起不许超过100个/ml。在纯化水设备制水过程中，还会存在内部污染，纯化水设备中各种水处理装置都有可能成为污染源。所以一定要经常对纯化水设备进行清洗和消毒，另外，纯化水设备的末端还应该安装杀菌消毒装置。

[定制净益康不锈钢水净化设备含安装调试](#)