

# 东沙群岛耐高温试验室四柱热压机 青岛格瑞斯特硫化机

产品名称	东沙群岛耐高温试验室四柱热压机 青岛格瑞斯特硫化机
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

## 产品详情

安装前，各主要机件（电热板、压力装置、机架等）必须是均匀独立的分离件，待运送到现场后，临地安装。

对重要分离件的搬运，重机件可由两个人搬运。

安装前，找一个宽敞的场地。操作面积、空间上没有局限性，还能为整个安装提供便捷。

将上托辊拆卸成若干组，利用各种方式搭设作业平台。若在野外胶接，在作业平台附近用帆布搭设临时防雨棚。

确认胶接材料（覆盖胶、芯胶、胶浆）是否在有效期内、生产厂家、生产日期。

下机架的摆放让端部对齐，机架中心线与钢丝绳芯输送带的中心线对齐。放置水压板、传压板、下硫化板、硫化板的摆放，以工作面中心线为基准，与钢丝绳芯输送带的中心线对齐。

待钢丝绳芯输送带胶接部位，按照工艺制作，在胶接部位的两侧用挡铁夹紧。

依次摆放硫化板、水压板、上隔热板，再摆放上架架。要求工作面中心线与钢丝绳芯输送带中心线对齐，装上连接螺栓，并逐个上紧。

待皮带硫化机紧固后，分别接好高压水管、电线插头、加压泵。

传动带硫化机的硫化温度不容易过高，倘若温度高10℃，硫化的时长约增加一半。为了更好地确保比照均值的硫化水准，厚橡塑制品等某些采用慢慢提温、持续高温长期硫化。还有硫磺的用量，硫

硫磺用量越大，硫化的速率越快，可以抵达的硫化水准也越高，耐高温试验室四柱热压机，硫磺在塑胶中的溶解性是有局限的，适当的硫磺会由塑胶粒表面进行析出，硫磺在硬质胶中的用量某些不超过3%，在半硬质胶中用量某些为20%上下模样，在硬质胶硫化标准中的用量可达到40%以上。可以从工程施工的自然环境，及其是不是规定隔爆；当场的规定，是一般接头/传动带维修或是当然制冷/水冷系统；开关电源的标准：380V/660V；压力，输送皮带的种类、加工工艺及其构造等；硫化机网络带宽的规格，输送带网络带宽；硫化机接头长短，输送带规格这些来考虑到开展挑选可用的输送皮带硫化机

探讨皮带硫化机的实际操作，先把皮带硫化机4个角上的地脚螺栓扭紧，且紧松一致；在成形结束的头两侧的原带表皮表面，各埋下伏笔三组四层沙布，其总宽要适度。放到顶紧垫块的位子上。橡胶硫化机对带头的定长，是在竖向两边皆应长出接头长短 $L_s$ 值100mm为宜；盖上热板，安放液压千斤顶。安放上承重梁，逐渐加压。由二人与此同时实际操作，并由一侧逐渐按序慢慢加压，随后，反方向次序加压，使做到额定值的工作压力；接入电源电路当热板温度升到135时排气管一次，再次升温。当热板温度至140时，再排气管一次，这时要把橡胶硫化机中的凝结水排净。当热板温度至145时，逐渐测算硫化橡胶时间

东沙群岛耐高温试验室四柱热压机-青岛格瑞斯特硫化机由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司是从事“炼胶机,热压机,冷压机,硫化机,切条机,切胶机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。