

丙烯酸面漆 船舶的干舷、水线、上层建筑防锈漆

产品名称	丙烯酸面漆 船舶的干舷、水线、上层建筑防锈漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 名称:丙烯酸面漆 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

产品分类：丙烯酸、聚氨酯类防腐涂料

主要性能：属于物理干燥型，漆膜耐磨损、耐碰撞、耐海水、矿物油和其他动植物油，光泽为半光，保色，不可用其他漆复涂。

设计用途：船舶的干舷、水线、上层建筑做面漆，其他金属结构和混凝土作防腐面漆。

由丙烯酸树脂、增塑剂、触变剂、防沉剂、颜填料、溶剂等组成。

属于物理干燥型，漆膜耐磨损、耐碰撞、耐海水、矿物油和其他动植物油，光泽为半光，保色性，不可用其他漆复涂。

船舶的干舷、水线、上层建筑做为面漆，其他金属结构和混凝土作防腐面漆用。

颜色：各色

光泽：有光

比重: 约1.05Kg/L

膜厚及理论涂布率：约160g/m²

湿膜厚度：约110 μm

干膜厚度：约40 ~ 50 μm

重量固体份(%)： 50

干燥时间：23±2 ，表干3h、实干8h

闪点：25

涂装说明：配备专用X-13丙烯酸涂料稀释剂（添加量详见施工说明）

涂装方式：1、有气喷涂，推荐喷嘴直径：1.7-2.3mm，喷出压力：0.25-0.65MPa

2、无气喷涂，推荐喷嘴直径：0.4-0.5mm，喷出压力：16MPa

3、刷涂及辊涂

涂装间隔：23±2 2h以上

工具清洗：X-13丙烯酸涂料稀释剂清洗后，溶剂回收。

表面处理：所有待涂表面均应清洁、干燥、无污染。

建议及要求：建议涂装道数及干膜厚度：无气喷涂2道 60-80 μ m

环境温度：-5~35 ；相对湿度：

80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3 以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。