

# 干粉建材包装机厂家生产颗粒包装机 塑料颗粒包装机 橡胶颗粒包装机

产品名称	干粉建材包装机厂家生产颗粒包装机 塑料颗粒包装机 橡胶颗粒包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

颗粒吨袋包装机采用重力式自流给料结构，升降净重式称重、高精度传感器的计量结构，给料速度分为大中两速给料。上袋后，包装机自动完成提升、称重、下降、松袋、脱钩、等工作过程。此型包装机在包装物料时，为了防止包装袋无法正常装入额定的物料，在包装中途可自动下降（次数可调），配合震动机构将物料震实后再自动提升继续完成包装（震动时间可调）。适用于块状物料、片状物料、塑料颗粒、化纤颗粒、精细化工等散装物料的大袋包装。技术特点：粉体吨袋包装机采用单螺旋给料结构，变频器无极调速控制给料速度，高精度控制阀封闭落料口的给料形式。单螺旋可稳定缓冲料仓下压

物料，同时通过挤压输送排出物料内多余气体，精高度控制阀可进一步提包装精高度。上袋后，包装机自动完成称重、松袋、脱钩、输送等工作过程。包装机计量形式为计量平台下计量毛重称重方式，结构简单稳定可靠。适用于水泥、硅粉、粉煤灰、铁粉及其他各类流动性较差、粉尘较大、含气量较大的粉状物料的定量包装。技术特点

1. 采用螺旋给料结构，具有稳定缓冲物料、加密排气的作用，包装后的料袋充实，有效解决物料流动性差、含气量大等包装难题。2. 下计量式平台称重系统，结构简单，安装维护方便。3. 包装给料方式为变频器调速给料，可实现包装速高度精高度无级调整，配套精高度调整阀，提计量精高度。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能；仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

## 产品参数：

包装能力 Capacity：

20 ~ 30bag/h

精高度等级 Precision Level :	0.2%
包装规格 Packing Specifications :	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage :	380VAC 50HZ
电源功率 Power :	3KW
气源压力 Air Pressure :	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption :	0.02 m <sup>3</sup> /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m <sup>3</sup>
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

液体分装机，液体全自动分装计量设备，称重式 整套系统采用隔爆型标准制造，防爆等级：EXdIIBT4；称重显示控制仪表及称重传感器均有防、醋、水、洗衣液等液体产品的包装，也可以用于牛奶、豆奶、饮料等液体的单聚乙烯薄膜包装，在食品、饮料、化工等行业中都得到广泛应用。生产流程结构细分图结构细分图结构细分图结构细分图技术参数：包装质量范围：10000g/袋生产效率：1500袋/小时薄膜尺寸规格：厚高度：0.07mm，宽高度：300mm（240mm）灌装精高度：±1.5%/袋电源20V/380V 50Hz整机功率：1.5Kw整机重量：300kg外形尺寸：1050\*700\*1800mm维护与保养：1：每班都要检查本小型液体包装机横热封铜块端面，如果面上有异物，秤量：30kg小感量：5g灌装范围：5-30kg灌装误差：0.1%灌装速高度：200-300桶/h（视流速和脉冲力）头材质：SUS304不锈钢(可选SUS316)适用容器：350x450mm使用电源：AC220/50Hz使用气源：0.5Mpa使用温高度：-10 0 可选辘道：-平台型，2-加长型系统特点 人工将桶放在磅台上，对准桶口后按启动键即可进行灌装；灌装采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装；系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提准确高度；每次在灌装启动同时系统会自动