

德国朗盛 PA66 A30S 快速固化 易脱模

产品名称	德国朗盛 PA66 A30S 快速固化 易脱模
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.40/kg
规格参数	型号:A30S 厂商:德国朗盛 特性级别:快速固化 易脱模
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

德国朗盛

牌号

A30S

厂商

用途级别

汽车应用

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑

厂家(产地)

密度

1.14g/cm³

断裂伸长率

5.0

特性级别

快速固化 脱模性能 热稳定

规格级别

注塑级

颜色

本色

产品名称

PA66

熔点

263 ° C

阻燃

V-2

中文名称

聚酰胺树脂

俗称

尼龙66

收缩率

0.1

可售卖地

全国

产品规格

25KG/包

是否进口

否

类型

标准料

这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。 PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温度，对结晶性高分子PA66塑料，显示清晰的熔点，根据采用的测试方法，熔点在259~267 的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66塑料的熔点为264 。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点，则尼龙-66的熔点温度范围为246~263 。接近理论熔解温度259 。