

{福州水表厂}直供WS系列垂直螺翼式可拆磁传水表

产品名称	{福州水表厂}直供WS系列垂直螺翼式可拆磁传水表
公司名称	福州中福水表有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:CF中福 型号:WS-80 类型:冷水表
公司地址	福州市晋安区鼓山镇龙安路366号
联系电话	86 0591 38122615

产品详情

品牌	CF 中福	型号	WS-80
类型	冷水表	结构形式	干式水表
精度等级	B级	公称通径	80 (mm)
公称压力	1 (MPa)	分界流量	3 (m3/h)
工作温度	40 ()		

商品描述：

ws垂直螺翼可拆式磁传水表特点：采用可拆式机芯，便于维修；磁传干式结构，保证计数器整洁，显示清晰；全流量检测；量程宽，适合于流量变化较大的场合；始动流量低，灵敏度高；内调式结构，有效防止私自调表；内置不锈钢滤网；由特种耐磨材料制成的轴承系统确保水表使用寿命长久；七位数字轮显示读数，容量大；流量性能全面优于gb/t 778-1996b级标准和iso 4064 b级标准；整体性能全面优于lxs旋翼式水表采用环氧树脂涂层壳体和不锈钢紧固件，最大限度防锈；可配备发讯远传计数器，有三种脉冲讯号输出，适用于干簧管，发光二极管，金属感应器；根据要求可配置钢制计数器外罩；使用条件：工作压力小于1.6mpa；冷水型水表工作温度小于50 热水型水表工作温度小于90 主要技术参数：

公称口径m eter sizedn (mm)	计量等级cl ass	流量 (flow rate)					读数 (reading)		
		常用流量q p	最大流量q max	分界流量qt	最小流量q min	始动流量	最小读数m in	最大读数m ax	
mm		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3	m3	
50	b	20	30	1	0.2	0.05	0.01	9999999.99	
80	b	55	80	3	0.3	0.07			
100	b	90	120	5	0.4	0.1			
150	b	200	300	10	1	0.4	0.01	9999999.99	
安装尺寸及重量：		口径dn mm	长度l mm	高度h mm	联接法兰 (connecting flange)			重量w kg	
					法兰外径ou ter dia d	螺栓孔中心 圆直径bolt circle d1	单边螺栓数 - 孔直径co nnecting bolt		

					number-hole dia	
50	280	220	165	125	4- 18	15
80	370	285	200	160	4- 18	27
100	370	300	220	180	8- 18	29
150	500	480	285	240	8- 22	80