

浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家

| | |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家建筑布局应使基地内人流、车流合理分流，并应有利于消防、停车和人员集散。3.2.2 基地内应为消防提供良好道路和工作场地，浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家并应设置照明。内部道路可兼作消防车道，其净宽不应小于4m，当穿越建筑物时，净高不应小于4m。3.2.3 停车场(库)设计应符合下列规定： 1 新建、扩建电影院的基地内宜设置停车场，浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家停车场的出入口应与道路连接方便； 2 贵宾和工作人员的专用停车场宜设置在基地内； 3 贴邻观众厅的停车场(库)产生的噪声应采取适当的措施进行处理，浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家防止对观众厅产生影响； 4 停车场布置不应影响集散空地或广场的使用，并不宜设置围墙、浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家大门等障碍物。

3.2.4 绿化设计应符合当地行政主管部门的有关规定。3.2.5 场地应进行无障碍设计，浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家并应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50中的有关规定。3.2.6 综合建筑内设置的电影院，浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家应符合下列规定：浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家楼层的选择应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045中的相关规定； 2 不宜建在住宅楼、仓库、古建筑等建筑内。浮头式换热器设备厂家，管板式换热器设备厂家，U型管式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家综合建筑内设置的电影院应设置在独立的竖向交通附近，并应有人员集散空间；应有单独出入口通向室外，并应设置明显标示。