

# 莱圈TFX-I 轴用旋转方形圈车氏密封标准 TFX-II活塞密封

产品名称	莱圈TFX-I 轴用旋转方形圈车氏密封标准 TFX-II活塞密封
公司名称	佛山市宝斯特弹簧科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	宝尔特斯:密封圈 型号:型号齐全 产地:佛山市
公司地址	禅城区工业路2号联达商务中心6楼601室
联系电话	075782252051 15217658878

## 产品详情

佛山宝尔特斯密封技术有限公司专业研发设计,生产,销售高性能弹簧蓄能密封圈,向客户提供各种形式的泛塞封系列产品,致力于为高端客户提供系统密封解决方案。系列弹簧蓄能密封圈已被广泛应用于对耐久性,抗化学性和极限温度下工作要求高的场合。我们的弹簧蓄能密封圈的设计,在LNG产业,采油,石化,压缩机,半导体,汽车,精密仪器,医疗设备行业得到广泛认可。宝尔弹簧蓄能密封圈可以减少摩擦,可在苛刻环境下工作,同时可以减少检修停工时间并延长设备工作寿命。 我公司有精密的数控加工设备,泛塞封的加工尺寸范围,最小可以加工到内孔1毫米,最大可加工到外径2米,以满足不同客户的尺寸需求,我公司可提供聚四氟乙烯,聚四氟乙烯填充碳纤维,聚四氟乙烯填充铜粉,聚四氟乙烯填充聚苯酯,聚四氟乙烯填充PI,聚四氟乙烯填充石墨,填充二硫化钼等改性四氟的泛塞封,也可提供超过分子聚乙烯(UPE),聚醚醚酮(PEEK),聚三氟氯乙烯(PCTFE)等材料的泛塞产品,或者其他高分子材料的泛塞封订做。

金属弹簧装在泛塞封内,给密封件提供弹性。它使密封件具有永久弹性,不受工作温度,压力或化工工艺变化的影响,泛塞封中使用的弹簧类型的每一种都有独特的性能。除了防腐蚀外,弹簧的2个最重要的特性是负载值和变形范围。弹簧负载影响密封件的密封能力,摩擦和磨损率。变形范围决定泛塞承受磨损和补偿沟槽尺寸变化的能力。

本产品通过ISO9001 质量体系认证