

耐磨高刚性 POM 德国巴斯夫 N2640Z6

产品名称	耐磨高刚性 POM 德国巴斯夫 N2640Z6
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:N2640Z6 性能:耐磨高刚性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Ultraform

POM

N2640 Z6

产品信息	巴斯夫股份有限公司
其他证书	ROHS
	REACH
材料标示	>POM<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
聚合物	共聚物
阻燃等级	HB
符合规定	REACH
	RoHS
	UL

UL档案号	E41871
物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
吸水率 23 ° C 24hr	ISO 62
吸水率 23 ° C 50RH	ISO 62
熔融指数 190 ° C 2.16kg	ISO 1133
机械性能测试标准数据单位	ISO 527
拉伸强度 23 ° C	ISO 527
伸长率 23 ° C	ISO 527
拉伸蠕变模量 1000hr	ISO 899
简支梁缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁缺口冲击 -30 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 -30 ° C	ISO 179

热性能测试标准数据单位 Pa	ISO 75
熔融温度	ISO 11357
线膨胀系数 流动	ISO 11359
电气性能测试标准数据单位	IEC 60093
表面电阻	IEC 60093
绝缘强度	IEC 60243
介电常数 1MHz	IEC 60250
耗散因数 1MHz	IEC 60250
CTI	IEC 60112
阻燃性能测试标准数据单位	UL94
防火等级 全色 3.0mm	UL94

