

防水装饰服务企业资质证书申报要求及作用

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防水装饰服务企业资质证书申报要求及作用 |
| 公司名称 | 清远远中信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺 |
| 联系电话 | 18813558434 18813558434 |

产品详情

热熔法：采用火焰加热器融化型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。

冷粘法：采用胶粘剂或冷玛蹄脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结，而不需要加热施工的方法。
自粘法：采用带有自粘胶的防水卷材，不用热施工，也不需要涂胶结材料，而进行粘结的施工方法。
热风焊接法：采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘合的施工方法。

沥青基防水涂料：以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。

高聚物改性沥青防水涂料：以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。

背衬材料：为控制密封材料的嵌填深度，防止密封材料和接缝底部与密封材料中间设置可变形的材料。

块体刚性防水层：以掺入防水剂的防水水泥砂浆为底层防水层，中间铺砌粘土砖等块材，再用防水水泥砂浆灌缝并抹防水面层。

架空隔热屋面：用烧结粘土或混凝土制成的薄型制品，覆盖在屋面防水层上并架设一定高度的空间，利用空气流动加快散热，起到隔热作用的屋面。
蓄水屋面：在屋面防水层上蓄一定高度的水，起到隔热作用的屋面。

种植屋面：在屋面防水层上覆土或铺设锯末、蛭石等松散材料，并种植植物，起到隔热作用的屋面。
倒置式屋面：将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。
压型钢板：以镀锌钢板为基材，经成型机轧制，并敷以各种防腐耐蚀涂层与彩色烤漆而制成的轻型屋面材料。
泛水：屋面与突出屋面结构连接处的防水构件或构造称为。

变形缝：将建筑物用垂直的缝分为几个单独部分，使各部分能独立变形。这种垂直分开的缝称为变形缝。

强度等级：混凝土结构件强度的技术指标。它是指标准试件在压力作用下直到破坏时单位面积上所能承受的应力。是用来作为评定混凝土质量的技术指标。